

Вътрешно тяло		
Номинална мощност (макс.)	HEATING	KW
Консумирана мощност - ном.	HEATING	KW
COP при 7°C външ., 35°C вода	(номинално)	
Енергиен клас при 35°C		
Сезонна ефективност при 35°C	SCOP / ъS	
Енергиен клас при 55°C		
Сезонна ефективност при 55°C	SCOP / ъS	
Захранване		
Звуково ниво		dB(A)
Тръби (течност-газ)		inch
Работен диапазон ОТОПЛЕНИЕ	Външна температура	°C (DB)
	Темп. Изходяща вода	°C
Работен диапазон (БГВ)	Външна температура	°C (DB)
	Темп. Изходяща вода	°C
Хладилен агент		
Количество хладилен агент		KG
Компресор		
Размери	Височина (вкл. връзките)	mm
	Ширина	mm
	Дълбочина	mm
Тегло		kg

RWH-4.0VNFE	RWH-5.0VNFE	RWH-6.0VNFE	RWH-4.0NFE	RWH-5.0NFE
11.00 (15.20)	14.00 (16.70)	16.00 (17.80)	11.00 (15.20)	14.00 (16.70)
2.12	2.9	3.43	2.12	2.9
5	4.71	4.57	5	4.71
A+++	A++	A++	A+++	A++
4.75 / 187 %	4.43 / 174 %	3.88 / 152 %	4.75 / 187 %	4.43 / 174 %
A++	A++	A++	A++	A++
3.63 / 142 %	3.35 / 131 %	3.23 / 126 %	3.63 / 142 %	3.35 / 131 %
1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
57	57	58	57	57
3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25
20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80
-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75
R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
751 (802)	751 (802)	751 (802)	751 (802)	751 (802)
600	600	600	600	600
623 (680)	623 (680)	623 (680)	623 (680)	623 (680)
125	129	129	127	136

RWH-6.0NFE

16.00 (17.80)

3.43

4.57

A++

3.88 / 152 %

A++

3.23 / 126 %

3N ~400V 50 Hz

58

3/8 - 5/8

-25 ~25

20 ~ 80

-25 ~ 35

30 ~ 75

R-134a

1.9

Scroll DC Inverter

751 (802)

600

623 (680)

136