

Външно тяло			RASC - 4HNPE	RASC - 5HNPE
Захранване			3N ~ 400V 50Hz	3N ~ 400V 50Hz
Макс. Брой свързани вътрешни тела			5	5
Номинална мощност	охлаждане	kW	10	12,5
	отопление	kW	11,2	14
Консумирана мощност	охлаждане	kW	2,99	3,98
	отопление	kW	2,95	4,12
EER / COP			3,35 - 3,80	3,14 - 3,40
Звуково ниво (нощен режим)		dB(A)	52 (48)	52 (48)
Дебит въздух		m ³ /h	3,3	3,6
Тръби (течност-газ)		inches	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Работен диапазон	охлаждане	°C	-5 ~ +46	-5 ~ +46
	отопление	°C	-15 ~ +15.5	-15 ~ +15.5
Макс. дължина на инсталацията		m	75	75
Денивелация		m	30/20	30/20
Хл.агент			R410A	R410A
Компресор			DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
Размери	височина	mm	555	555
	ширина	mm	1415	1415
	дълбочина	mm	1015	1015
Тегло		kg	192	192

RASC - 6HNPE	RASC - 8HNPE	RASC - 10HNPE
3N ~ 400V 50Hz	3N ~ 400V 50Hz	3N ~ 400V 50Hz
5	6	6
14	20	24
15,5	22,4	26
5,09	7,41	9,02
5,74	7	8,52
2,75 - 2,70	2,70 - 3,20	2,66 - 3,05
53 (49)	55 (51)	56 (52)
3,6	6,9	6,9
3/8 - 5/8	3/8 - 1	1/2 - 1
-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46
-15 ~ +15.5	-15 ~ +15.5	-15 ~ +15.5
75	100	100
30/20	30/20	30/20
R410A	R410A	R410A
DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll	DC Inverter Scroll
555	620	620
1415	185	185
1015	136	136
192	300	303