

SET FREE MINI		RAS-4FSVNME	RAS-4FSNME
Захранване		230V / 1Ph / 50Hz	400V / 3Ph / 50Hz
Номинална Охладителна Мощност	KW	12.1	12.1
Номинална Отоплителна Мощност	KW	12.5	12.5
Minimum - Maximum Indoor Units		13	13
Натоварване		50% - 130%	50% - 130%
Консумирана мощност	ОХЛАЖДА KW	2.97	2.97
	ОТОПЛЕНИ KW	2.89	2.89
EER / COP		4.07 / 4.33	4.07 / 4.33
SEER / SCOP		6.67 / 4.15	6.61 / 4.15
Звуково ниво (нощен режим)	DB(A)	52 (45)	52 (45)
Звукова мощност	DB(A)	69	69
Дебит въздух	M3/H	8,700	8,700
Размери (В x Ш x Д)	MM	1380x950x370	1380x950x370
Тегло	KG	114	115
Тръби (течност-газ)	INCH	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Тръби (течност-газ)	MM	9.53 / 15.88	9.53 / 15.88
Макс. дължина на инсталацията / Денивелация	M	180 / 30	180 / 30
Максимална дължина между външно тяло и първс	M	85	85
Количество зареден хл.агент	KG	3.7	3.7
Работен диапазон	ОХЛАЖДА °C	-5- + 48	-5- + 48
	ОТОПЛЕНИ °C	-20- + 15	-20- + 15
Хладилен агент		R410a	R410a
Тип компресор		Rotary	Rotary

RAS-5FSVNME	RAS-5FSNME	RAS-6FSVNME	RAS-6FSNME	RAS 8FSXNME
230V / 1Ph / 50Hz	400V / 3Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	400V / 3Ph / 50Hz	415V / 3Ph / 50Hz
14	14	16	16	22.4
16	16	18	18	25
16	16	18	18	26
50% - 130%	50% - 130%	50% - 130%	50% - 130%	50% - 130%
3.26	3.26	4.35	4.35	6.22
3.57	3.57	4.3	4.3	5.32
4.29 / 4.48	4.29 / 4.48	3.68 / 4.19	3.68 / 4.19	3.60 / 4.70
6.64 / 4.40	6.61 / 4.40	6.40 / 4.25	6.37 / 4.25	7.59 / 5.62
52 (47)	52 (47)	53 (48)	53 (48)	55 (50)
69	69	70	70	76
8,700	8,700	8,700	8,700	9,900
1380x950x370	1380x950x370	1380x950x370	1380x950x370	1650x1100x390
114	115	118	119	188
3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4 - 5/8
9.53 / 15.88	9.53 / 15.88	9.53 / 15.88	9.53 / 15.88	9.52 / 19.05 / 15.88
180 / 30	180 / 30	180 / 30	180 / 30	500 / 50
85	85	85	85	125
3.7	3.7	4.1	4.1	4.2
-5 + 48	-5 + 48	-5 + 48	-5 + 48	-5 + 48
-20 + 15	-20 + 15	-20 + 15	-20 + 15	-20 + 15
R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll

RAS 10FSXNME	RAS 12FSXNME
415V / 3Ph / 50Hz	415V / 3Ph / 50Hz
28	33.5
31.5	37.5
32	39
50% - 130%	50% - 130%
7.27	9.36
6.89	9.15
3.85 / 4.57	3.58 / 4.10
8.31 / 4.72	8.26 / 4.66
59 (53)	60 (53)
77	77
11,100	11,100
1650x1100x390	1650x1100x390
194	196
3/8 - 7/8 - 3/4	1/2 - 1'1/8 - 7/8
9.52 / 22.20 / 19.05	12.70 / 25.40 / 22.20
500 / 50	500 / 50
125	125
6	6
-5- + 48	-5- + 48
-20- + 15	-20- + 15
R410a	R410a
Scroll	Scroll