

КОМПЛЕКТ R32

Капацитет

Консумация

Захранване

Вътрешно / външно свързващ кабел (екраниран)

EER

COP

SEER

SCOP

Енергийна класификация (умерен климат)

Външна работна температура

Тръби диаметър

Включено дистанционно управление

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Дебит въздух (ниска-средна-висока)

Звуково налягане (ниска-средна-висока)

Звукова мощност

Размери (ВхШхД)

Размери панел (ВхШхД)

Тегло

Кондензна тръба

Кондензна помпа

ВЪНШНО ТЯЛО

Дебит въздух (висока)

Звуково налягане (висока)

Звукова мощност

Максимален тръбен път

Максимална девиация

Компресор

Хладилен агент

Заредено количество хл.агент

Допълнително зареждане с хл.агент

Размери (ВхШхД)

Тегло

ОХЛАЖДАНЕ (МИН-НОМ-МАК KW

ОТОПЛЕНИЕ (МИН-НОМ-МАК KW

ОХЛАЖДАНЕ (НОМ) KW

ОТОПЛЕНИЕ (НОМ) KW

ОХЛАЖДАНЕ / ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДАНЕ °C

ОТОПЛЕНИЕ °C

ТЕЧНОСТ – ГАЗ инча

мм²м³ / ч

dB (A)

dB (A)

мм

мм

кг

мм

м³ / ч

dB (A)

dB (A)

м

м

кг (м)

гр/м

мм

кг

3HP	3.5 HP	4HP	5HP	6HP
6.9 (2.45 - 7.85)	8.50 (4.00 - 9.50)	10.10 (1.20 - 5.80)	12.10 (3.30 - 13.20)	14.19 (3.20 - 16.00)
8.3 (2.20 - 8.70)	9.00 (3.50 - 9.40)	10.50 (3.50 - 11.00)	13.4 (3.00 - 14.60)	13.4 (3.00 - 14.60)
2.16	2.67	3.8	4.22	4.78
2.22	2.4	3.5	4.07	4.65
230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz
4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
3.19	3.18	2.66	2.87	2.97
3.74	3.75	3	3.29	3.47
6.29	6.2	6.1	6.28 / 248%	5.94 / 235%
4.05	4	3.92	3.7 / 145%	3.7 / 145%
A ++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A		
-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +24 ° C
3/8 "/ 5/8"	3/8 "/ 5/8"	3/8 "/ 3/4"	3/8 "/ 3/4"	3/8 "/ 3/4"
HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH
RCI-3.0UFE1NH	RCI-3.5UFE1NH	RCI-4.0UFE1NH	RCI-5.0UFE1NH	RCI-6.0UFE1NH
720/980/1180	900/1120/1400	1000/1300/1600	1550/1700/1850	1400/1700/2100
37/42/45	42/46/48	42/45/50	47/49/51	42/45/51
59	62	65	64	65
248x840x840	248x840x840	248x840x840	298x840x840	298x840x840
37x950x950	37x950x950	37x950x950	37x950x950	37x950x950
25	27	27	32	32
32	32	32	32	32
В комплекта	В комплекта	В комплекта	В комплекта	В комплекта
RAS-3.0UFESNH1	RAS-3.5UFESNH1	RAS-4.0UFESNH1	RAS-5.0UFESMH1	RAS-6.0UFESMH1
3150	3150	3800	5800	6300
54	54	58	62	62
69	70	70	76	76
50	50	50	50	50
15/15	30/30	30/30	30/30	30/30
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
R32	R32	R32	R32	R32
1.4	1.45	2	2.5	2.5
28	28	28	28	28
670x860 × 310	670x860 × 310	840 x 950 x 340	1050x950 × 340	1386x950 × 340
49	49	70	85	101.5

6.5HP
17.10 (3.30 - 18.50)
18 (3.00 - 19.50)
6.6
6.1
230 V / 1Ph / 50 Hz
4 x 1.5
2.59
2.95
5.81 / 229.4%
3.72 / 146%

-15 ° C / +24 ° C
3/8 "/ 3/4"
HCWA21NEWH
RCI-6.5UFE1NH
1400/1700/2100
43/45/48
68
298x840x840
37x950x950
32
32

В комплекта
RAS-6.5UFESMH1
6300
67
80
50
30/30
Rotary
R32
2.5
28
1386x950 × 340
109