

КОМПЛЕКТ R32

Капацитет

Консумация

Захранване

Вътрешно / външно свързващ кабел (екраниран)

EER

COP

SEER

SCOP

Енергийна класификация (умерен климат)

Външна работна температура

Тръби диаметър

Включено дистанционно управление

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Дебит въздух (ниска-средна-висока)

Свободно налягане

Звуково налягане (ниска-средна-висока)

Звукова мощност

Размери (ВхШхД)

Тегло

Кондензна тръба

Кондензна помпа

ВЪНШНО ТЯЛО

Дебит въздух (висока)

Звуково налягане (висока)

Звукова мощност

Максимален тръбен път

Максимална девиация

Компресор

Хладилен агент

Заредено количество хл.агент

Допълнително зареждане с хл.агент

Размери (ВхШхД)

Тегло

ОХЛАЖДАНЕ (МИН-НОМ-МАК KW

ОТОПЛЕНИЕ (МИН-НОМ-МАК KW

ОХЛАЖДАНЕ (НОМ) KW

ОТОПЛЕНИЕ (НОМ) KW

ОХЛАЖДАНЕ / ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДАНЕ °C

ОТОПЛЕНИЕ °C

ТЕЧНОСТ – ГАЗ инча

мм²м³ / ч

Pa

dB (A)

dB (A)

мм

кг

мм

м³ / ч

dB (A)

dB (A)

м

м

кг (м)

гр/м

мм

кг

3CV	3.5 HP	4 CV	5CV	6CV
6.9 (2.45 - 7.85)	8.50 (4.00 - 9.50)	10.10 (1.20 - 5.80)	12.10 (3.30 - 13.20)	14.19 (3.20 - 16.00)
8.3 (2.20 - 8.70)	9.00 (3.50 - 9.40)	10.50 (3.50 - 11.00)	13.4 (3.00 - 14.60)	13.4 (3.00 - 14.60)
2.16	2.67	3.8	4.22	4.78
2.22	2.4	3.5	4.07	4.65
230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz
4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
3.19	3.18	2.66	2.87	2.97
3.74	3.75	3	3.29	3.47
6.29	6.2	6.1	6.28 / 248%	5.94 / 235%
4.05	4	3.92	3.7 / 145%	3.7 / 145%
A ++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A		
-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C
-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C
3/8 "/ 5/8"	3/8 "/ 5/8"	3/8 "/ 3/4"	3/8 "/ 3/4"	3/8 "/ 3/4"
HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH
RPIL-3.0UFE1NH	RPIH-3.5UFE1NH	RPIH-4.0UFE1NH	RPIH-5.0UFE1NH	RPIH-6.0UFE1NH
490/700/1000	900/1120/1450	1400/1600/1800	1300/1500/1750	1900/2200/2400
25.0 (0 - 40)	37.0 (0 - 120)	37.0 (0 - 120)	50.0 (0 - 120)	50.0 (0 - 120)
31/34/38	41/38/33	38/40/42	37/40/43	42/45/47
61	65	63	69	77
190x1180 × 447	268x1140x720	268x1140x720	350x1300x800	350x1300x800
24	37.5	37.5	51	51
32	32	32	32	32
В комплекта	В комплекта	В комплекта	В комплекта	В комплекта
RAS-3.0UFESNH1	RAS-3.5UFESNH1	RAS-4.0UFESNH1	RAS-5.0UFESMH1	RAS-6.0UFESMH1
3150	3150	3800	5800	6300
54	54	58	62	62
69	70	70	76	76
50	50	50	50	50
30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter	Rotary inverter
R32	R32	R32	R32	R32
1.4 / 0.95	1.45 / 0.98	2.00 / 1.35	2.50 / 1.69	2.50 / 1.69
28	28	28	28	28
670x860 × 310	670x860 × 310	840 x 950 x 340	1050x950 × 340	1386x950 × 340
49	49	70	85	101.5

6.5CV
17.10 (3.30 - 18.50)
18 (3.00 - 19.50)
6.6
6.1
230 V / 1Ph / 50 Hz
4 x 1.5
2.59
2.95
5.81 / 229.4%
3.72 / 146%

-15 ° C / +48 ° C
-15 ° C / +24 ° C
3/8 "/ 3/4"
HCWA21NEWH
RPIH-6.5UFE1NH
1900/2200/2400
50.0 (0 - 120)
43/45/48
77
350x1300x800
51
32
В комплекта
RAS-6.5UFESMH1
6300
67
80
50
30/30
Rotary inverter
R32
2.50 / 1.69
28
1386x950 × 340
109