

КОМПЛЕКТ R32

Капацитет	ОХЛАЖДАНЕ (МИН-НОМ-МАКС)	KW
	ОТОПЛЕНИЕ (МИН-НОМ-МАКС)	KW
Консумация	ОХЛАЖДАНЕ (НОМ)	KW
	ОТОПЛЕНИЕ (НОМ)	KW
Захранване		
Вътрешно / външно свързващ кабел (екраниран)		мм ²
EER		
COP		
SEER		
SCOP		
Енергийна класификация (умерен климат)	ОХЛАЖДАНЕ / ОТОПЛЕНИЕ	
Външна работна температура	ОХЛАЖДАНЕ	°C
	ОТОПЛЕНИЕ	°C
Тръби диаметър	ТЕЧНОСТ – ГАЗ	инча
Включено дистанционно управление		
ВЪТРЕШНО ТЯЛО		
Дебит въздух (ниска-средна-висока)		м ³ / ч
Звуково налягане (ниска-средна-висока)		dB (A)
Звукова мощност		dB (A)
Размери (ВхШхД)		мм
Тегло		кг
Кондензна тръба		мм
Кондензна помпа		
ВЪНШНО ТЯЛО		
Дебит въздух (висока)		м ³ / ч
Звуково налягане (висока)		dB (A)
Звукова мощност		dB (A)
Максимален тръбен път		м
Максимална девиация		м
Компресор		
Хладилен агент		
Заредено количество хл.агент		кг (м)
Допълнително зареждане с хл.агент		гр/м
Размери (ВхШхД)		мм
Тегло		кг

3HP	3.5HP	4HP	5HP
6.5 (2.45 - 7.85)	8.70 (4.00 - 9.20)	10.10 (3.50 - 11.00)	12.10 (3.30 - 13.20)
7.35 (2.20 - 8.70)	9.00 (3.50 - 9.50)	11.2 (3.32 - 12.00)	13.50 (3.00 - 14.60)
1.94	2.71	3.8	4.24
2.07	2.25	3.5	3.7
230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	230 V / 1Ph / 50 Hz	400 V / 1Ph / 50 Hz
4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
3.35	3.21	2.72	2.85
3.55	4	3	3.65
5.81	6.2	6.1	6.28 / 248%
4.33	4.2	3.92	3.98 / 156%
A ++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A	
-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C
-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C
3/8 "/ 5/8"	3/8 "/ 5/8"	3/8 "/ 3/4"	3/8 "/ 3/4"
HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH	HCWA21NEWH
RPFC-3.0UFE1NH	RCI-3.5UFE1NH	RPFC-4.0UFE1NH	RPFC-5.0UFE1NH
800/950/1100	900/1120/1450	1300/1500/1700	1600/1800/2000
44/48/51	43/48/54	51/52/54	48/51/54
65	65	65	68
230x990x680	230x1285x680	230x990x680	230x990x680
30	37	37	48
32	32	32	32
Опция	Опция	Опция	Опция
RAS-3.0UFESNH1	RAS-3.5UFESNH1	RAS-4.0UFESNH1	RAS-5.0UFESMH1
3150	3150	3800	5800
54	54	58	62
69	70	70	76
fifty	fifty	fifty	fifty
30/30	30/30	30/30	30/30
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
R32	R32	R32	R32
1.4 / 0.95	1.45 / 0.98	2.00 / 1.35	2.50 / 1.69
28	28	28	28
670x860 × 310	670x860 × 310	840 x 950 x 340	1050x950 × 340
49	49	70	85

6HP	6.5HP
13.89 (3.40 - 16.20)	16.9 (3.30 - 18.00)
16.53 (3.70 - 18.00)	19.49 (3.00 - 21.00)
4.81	6.72
4.65	6.1
400 V / 1Ph / 50 Hz	400 V / 1Ph / 50 Hz
4 x 1.5	4 x 1.5
2.89	2.51
3.47	2.95
5.64 / 223%	5.60 / 221.0%
3.81 / 149.4%	3.87 / 152.2%
-15 ° C / +48 ° C	-15 ° C / +48 ° C
-15 ° C / +24 ° C	-15 ° C / +24 ° C
3/8 "/ 3/4"	3/8 "/ 3/4"
HCWA21NEWH	HCWA21NEWH
RPFC-6.0UFE1NH	RPFC-6.5UFE1NH
1200/1600/20000	1500/1700/2000
46/52/58	48/53/56
75	74
230x990x680	230x990x680
48	48
32	32
Опция	Опция
RAS-6.0UFESMH1	RAS-6.5UFESMH1
6300	6300
62	67
76	80
fifty	fifty
30/30	30/30
Rotary	Rotary
R32	R32
2.50 / 1.69	2.50 / 1.69
28	28
1386x950 × 340	1386x950 × 340
101.5	109