


HITACHI

VRF kanálové jednotky



Cooling & Heating



Výhody

Instalace a údržba nikdy nebyla snazší!


ZADNÍ PŘIPOJENÍ POTRUBÍ

Jen u RPIL-FSRE



- bez potřeby instalačního prostoru po stranách jednotky
- snadné vedení potrubí chladiva a kondenzátu z pravé nebo levé strany
- rychlejší instalace v hotelových aplikacích, kde je hlavní páteř vedena chodbou (bez nutnosti ohybu)

Příklad instalace v hotelu




ODNÍMATELNÁ ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ


Jen u RPIL-FSRE & RPI-1.5/2.0FSRE

- Elektrická skříň je uchycena na levé straně jednotky, ale může být odmontována a umístěna na pravou stranu nebo přímo na stěnu, což usnadní instalaci a údržbu.

Instalace na stěnu




Z levé na pravou stranu




ODPOJITELNÉ ČERPADLO KONDENZÁTU

Jen u RPIL-FSRE



Integrované čerpadlo kondenzátu

- Model RPIL je vybaven čerpadlem kondenzátu s výtlakem 850 mm, aby jednotka nebyla limitována při volbě umístění v půdorysu.




Gravitační odtok kondenzátu při odpojení čerpadla kondenzátu

- pro gravitační odtok kondenzátu musí instalační technik připojit sadu potrubí (příslušenství D-DGK15R) a odpojit čerpadlo od základové desky (CN36).
- obě možnosti odvodu kondenzátu jsou stále k dispozici, pokud se při instalaci naráží na nějaká omezení

CHYTRÝ PŘÍSTUP K FILTRU

Jen u RPIL-FSRE, RPI-FSRE a RPIH-FSRE

- Boční nebo spodní přístup bez potřeby nářadí
- Ohebný filtr pro boční vytažení v úzkém prostoru
- Odnímatelný filtr i při napojení na VZT potrubí



Portfolio

Kanálové jednotky

NEVIDITELNÁ KLIMATIZACE

Naše 4 typy kanálových jednotek nabízí různé úrovně tlaku, aby se přizpůsobily každému projektu.


NOVÉ



NÍZKÉ 100 Pa
[RPII-FSRE]

- Velice kompaktní s výškou 197 mm a šířkou 750 mm

NOVÉ



STŘEDNĚTLAKÉ 150 Pa
[RPII-FSRE]

- Nízká výška 240 mm až do velikosti 16 kW

NOVÉ



VYSOKOTLAKÉ 200 Pa
[RPII-FSRE]


- Vysoký statický tlak pro nejnáročnější aplikace



VYSOKOTLAKÉ 220 Pa
[RPII-FSN3E]

- Vysoký výkon až do 56 kW

Od 1,1 kW do 56 kW

Kanálové jednotky	Chlazení (kW)	1.1	1.7	2.2	2.8	4.0	5.6	7.1	8.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0	45.0	56.0
NÍZKÉ 100 Pa [RPII-FSRE]		●	●	●	●	●										
STŘEDNĚTLAKÉ 150 Pa [RPII-FSRE]						●	●	●	●	●	●	●				
VYSOKOTLAKÉ 200 Pa [RPII-FSRE]										●	●	●				
VYSOKOTLAKÉ 220 Pa [RPII-FSN3E]													●	●	●	●

PARAMETRY

		RPII-FSRE	RPII-FSRE		RPII-FSRE	RPII-FSN3E	
	Statický tlak	100 Pa	150 Pa		200 Pa	220 Pa	
	Výkon	0,4-1,5 HP	1,5/2 HP	2,5/3 HP	4/5/6 HP	4/5/6 HP	8/10 HP 16/20 HP
	Výška	197 mm	240 mm		340 mm	423 mm	846 mm
	Šířka	750 mm	750 mm	1084 mm	1474 mm	1474 mm	1592 mm
	Odnímatelná elektrická skříň	●	●	-	-	-	-
	Zadní připojení potrubí	●	-	-	-	-	-
	Čerpadlo kondenzátu	● (odpojitelné)	●	●	●	●	-
	Spodní / zadní vstup vzduchu	●	●	●	●	-	-
	Jednoduchý přístup k filtru	●	●	●	●	●	-
	Vstup pro suchý kontakt	●	●	●	●	●	●
	Kompatibilní s chladivem R32	●	●	●	●	●	-



Nízké kanálové jednotky

RPIL-FSRE



Drobná jednotka pro úzké prostory

- Výška pouhých 197 mm a šířka 750 mm
- Připojení chladivového potrubí a odvodu kondenzátu ze zadní strany pro snazší instalaci
- Odnímatelná elektrická skříň pro instalaci na stěnu nebo druhou stranu jednotky

Možnosti úspory energie

- Zabudované vstupní kontakty pro okenní čidla nebo hotelovou kartu. Další možnosti signálu jako například provozní režim nebo funkce Set back (úsporný režim, když host není na pokoji).
- Volitelné příslušenství čidlo přítomnosti osob

Schopnost překonat většinu překážek instalace

- Externí statický tlak až 100 Pa
- Integrované čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 850 mm. Možnost přepnutí na gravitační odtok.
- Filtr může být vyjmut bez nutnosti odpojení VZT potrubí
- Možnost zapojení až s 30% čerstvého vzduchu
- Kompatibilní s chladivý R32 a R410




- **Zadní připojení potrubí**
- **Odnímatelná elektrická skříň**
- **Gravitační odtok kondenzátu**
- **Chytrý přístup k filtru**

SPECIFIKACE


MODEL	jedn.	RPIL-0.4FSRE	RPIL-0.6FSRE	RPIL-0.8FSRE	RPIL-1.0FSRE	RPIL-1.5FSRE
Napájení		1~ 230V 50Hz				
Nominální chladicí výkon (UTOPIA, IVX)	kW	-	-	2.0	2.5	3.6
Nominální topný výkon (UTOPIA, IVX)	kW	-	-	2.2	2.8	4.0
Nominální chladicí výkon (Set Free)	kW	1.1	1.7	2.2	2.8	4.0
Nominální topný výkon (Set Free)	kW	1.3	1.9	2.5	3.2	4.8
Průtok vzduchu ⁽²⁾	3 stupně otáček	m³/min	5.0 / 5.5 / 6.0 (SP02) ⁽²⁾	5.5 / 6.5 / 7.3 (SP02) ⁽²⁾	5.7 / 6.5 / 7.7 (SP02) ⁽²⁾	6.5 / 7.9 / 8.8 (SP02) ⁽²⁾
Externí statický tlak ⁽³⁾	Nominální (min. - max.)	Pa	15 (0-100)	15 (0-100)	25 (0-100)	25 (0-100)
Hladina akustického tlaku (nom. průtok vzduchu)	3 stupně otáček	dB(A)	22 / 23 / 24 (SP02) ⁽²⁾	23 / 25 / 27 (SP02) ⁽²⁾	23 / 25 / 28 (SP02) ⁽²⁾	25 / 28 / 30 (SP02) ⁽²⁾
Hladina akustického tlaku (min. průtok vzduchu)	nízké ot.	dB(A)	22	23	23	25
Hladina akustického výkonu ⁽⁴⁾	vysoké ot.	dB(A)	48 (SP02) ⁽²⁾	51 (SP02) ⁽²⁾	52 (SP02) ⁽²⁾	53 (SP02) ⁽²⁾
Nominální příkon	nízké ot.	kW	0.02	0.02	0.02	0.03
Rozměry	Výška	mm	197			
	Šířka	mm	750			
	Hloubka	mm	600			
Hmotnost		kg	23			
Chladivo			R32/R410A (z výroby předplněno dusíkem)			
Připojení chladivového potrubí			Pertlové matice			
Průměr chladivového potrubí	Kapalina	mm (pal.)	ø6.35 (1/4)			
	Plyn	mm (pal.)	ø12.7 (1/2)			
Čerpadlo kondenzátu			zabudované, možnost vyřazení z provozu			
Výtlačk čerpadla		mm	850			
Průměr připojení kondenzátu ⁽¹⁾		mm	ø32 ⁽¹⁾			
Doporučené jištění		A	5			

⁽¹⁾ Vnější průměr (potrubí VP25).
⁽²⁾ SP: externí statický tlak (nastavení volitelné funkce "C5" na kabelovém ovladači: 00: Standard, 01: vysoký externí tlak, 02: nízký externí tlak).
⁽³⁾ Nominální: Externí statický tlak při nominálním průtoku vzduchu.
⁽⁴⁾ Hladina akustického výkonu při nominálním statickém tlaku.




RPIL-0.4FSRE
RPIL-0.6FSRE
RPIL-0.8FSRE
RPIL-1.0FSRE
RPIL-1.5FSRE

CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU




OVLADAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



S konektory PCC-1A máte na výběr z mnoha možností vstupního/výstupního signálu: vzdálený start/stop, přepínání provozního režimu, hlášení poruchy, apod.

Střednětlaké kanálové jednotky

RPI-FSRE



Drobná jednotka pro úzké prostory

- Výška pouhých 240 mm až do velikosti 16 kW
- šířka 750 mm až do velikosti 5 kW

- Odnímatelná elektrická skříň pro instalaci na stěnu nebo druhou stranu jednotky do velikosti 5 kW

Možnosti úspory energie

- Zabudované vstupní kontakty pro okenní čidla nebo hotelovou kartu. Další možnosti signálu jako například provozní režim nebo funkce Set back (úsporný režim, když host není na pokoji).
- Volitelné příslušenství čidlo přítomnosti osob

Schopnost překonat většinu překážek instalace

- Externí statický tlak až 150 Pa
- Integrované čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 850 mm.
- Filtr může být vyjmut bez nutnosti odpojení VZT potrubí
- Možnost zapojení až s 30% čerstvého vzduchu
- Kompatibilní s chladivý R32 a R410




- Odnímatelná elektrická skříň
- Chytrý přístup k filtru

SPECIFIKACE


MODEL		jedn.	RPI-1.5FSRE	RPI-2.0FSRE	RPI-2.5FSRE	RPI-3.0FSRE	RPI-4.0FSRE	RPI-5.0FSRE	RPI-6.0FSRE
Napájení			1~ 230V 50Hz						
Nominální chladicí výkon (UTOPIA, IVX)		kW	3.6	5.0	5.6	7.1	10.0	12.5	14.0
Nominální topný výkon (UTOPIA, IVX)		kW	4.0	5.6	6.3	8.0	11.2	14.0	16.0
Nominální chladicí výkon (Set Free)		kW	4.0	5.6	7.1	8.0	11.2	14.0	16.0
Nominální topný výkon (Set Free)		kW	4.8	6.3	8.5	9.0	12.5	16.0	18.0
Průtok vzduchu ⁽²⁾	3 stupně otáček	m³/min	10/11.5/14 (SP02) ⁽²⁾	10.5/12/14 (SP02) ⁽²⁾	15/17/20 (SP02) ⁽²⁾	16/19/21.5 (SP02) ⁽²⁾	28/34.5/36 (SP00) ⁽²⁾	32/35/37 (SP00) ⁽²⁾	32.5/35.5/37.5 (SP00) ⁽²⁾
Externí statický tlak ⁽³⁾	Nominální (min. - max.)	Pa	25 (0-150)	25 (0-150)	30 (0-150)	30 (0-150)	37 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)
Hladina akustického tlaku nom. průtok vzduchu)	3 stupně otáček	dB(A)	29/30/32 (SP02) ⁽²⁾	29/30/32 (SP02) ⁽²⁾	30/32/34 (SP02) ⁽²⁾	31/33/35 (SP02) ⁽²⁾	35/38/39 (SP00) ⁽²⁾	36/38/40 (SP00) ⁽²⁾	36/38/40 (SP00) ⁽²⁾
Hladina akustického tlaku min. průtok vzduchu)	nízké ot.	dB(A)	26	27	27	28	33	34	34
Hladina akustického výkonu ⁽⁴⁾	vysoké ot.	dB(A)	55 (SP02) ⁽²⁾	58 (SP02) ⁽²⁾	57 (SP02) ⁽²⁾	59 (SP02) ⁽²⁾	62 (SP00) ⁽²⁾	64 (SP00) ⁽²⁾	64 (SP00) ⁽²⁾
Nominální příkon	nízké ot.	kW	0.04	0.04	0.09	0.10	0.08	0.10	0.11
Rozměry	Výška	mm	240						
	Šířka	mm	750			1084		1474	
	Hloubka	mm				600			
Hmotnost		kg	26			32		42	
Chladivo			R32/R410A (z výroby předplněno dusíkem)						
Připojení chladivového potrubí			Pertlové matice						
Průměr chladivového potrubí	Kapalina	mm (pal.)	ø6.35 (1/4)			ø9.52 (3/8)			
	Plyn	mm (pal.)				ø15.88 (5/8)			
Čerpadlo kondenzátu			zabudované						
Výtlač čerpadla		mm	850						
Průměr připojení kondenzátu ⁽¹⁾		mm	ø32 ⁽¹⁾						
Doporučené jištění		A	5						

⁽¹⁾ Vnější průměr (potrubí VP25).
⁽²⁾ SP: externí statický tlak (nastavení volitelné funkce "C5" na kabelovém ovladači: 00: Standard, 01: vysoký externí tlak, 02: nízký externí tlak).
⁽³⁾ Nominální: Externí statický tlak při nominálním průtoku vzduchu.
⁽⁴⁾ Hladina akustického výkonu při nominálním statickém tlaku.

Pro kombinace s klapkou čerstvého vzduchu Econofresh použijte speciální řadu kanálových jednotek RPI-(4.0~6.0)FSN6E-EF.



CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU



OVLADAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednoduchý kabelový ovladač
PC-ARH1E

Bezdrátový infraovladač
PC-AWR

Kabelový ovladač
PC-ARFP1E
(PC-ARFG-E od konce roku 2021)

Čidlo přítomnosti osob
SOR-MSK

Vzdálené čidlo teploty
THM-R2AE

Infra přijímač na stěnu
PC-ALHZ1

Karta pro budovy s více nájemníky
PC-AMTB

Konektory I/O
PCC-1A

Sada pro spodní vstup vzduchu
D-ICA20R → RPI 1.5 až 2 HP (150 Pa)
D-ICA30R → RPI 2.5 až 3.0 HP (150 Pa)
D-ICA60R → RPI 4.0 až 6.0 HP (150 Pa)

S konektory PCC-1A máte na výběr z mnoha možností vstupního/výstupního signálu: vzdálený start/stop, přepínání provozního režimu, hlášení poruchy, apod.

Vysokotlaké kanálové jednotky

RPIH-FSRE



Možnosti úspory energie

- Zabudované vstupní kontakty pro okenní čidla nebo hotelovou kartu. Další možnosti signálu jako například provozní režim nebo funkce Set back (úsporný režim, když host není na pokoji).

- Volitelné příslušenství čidlo přítomnosti osob

Vysoký statický tlak pro náročné aplikace

- Externí statický tlak až 200 Pa



- Chytrý přístup k filtru

OVLADAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Jednoduchý kabelový ovladač
PC-ARH1E



Bezdrátový infraovladač
PC-AWR



Kabelový ovladač
PC-ARFP1E
(PC-ARFG-E od konce roku 2021)



Čidlo přítomnosti osob
SOR-MSK



Vzdálené čidlo teploty
THM-R2AE



Infra přijímač na stěnu
PC-ALHZ1



Karta pro budovy s více nájemníky
PC-AMTB



Konektory I/O
PCC-1A

S konektory PCC-1A máte na výběr z mnoha možností vstupního/výstupního signálu: vzdálený start/stop, přepínání provozního režimu, hlášení poruchy, apod.

SPECIFIKACE

MODEL		jedn.	RPIH-4.0FSRE	RPIH-5.0FSRE	RPIH-6.0FSRE
Napájení			1~ 230V 50Hz		
Nominální chladicí výkon (UTOPIA, IVX)		kW	10.0	12.5	14.0
Nominální topný výkon (UTOPIA, IVX)		kW	11.2	14.0	16.0
Nominální chladicí výkon (Set Free)		kW	11.2	14.0	16.0
Nominální topný výkon (Set Free)		kW	12.5	16.0	18.0
Průtok vzduchu ⁽²⁾	3 stupně otáček	m³/min	29/31.5/35 (SP00) ⁽²⁾	32/34/36 (SP00) ⁽²⁾	32/34/36 (SP00) ⁽²⁾
Externí statický tlak ⁽¹⁾	Nominální (min. - max.)	Pa	155 (0-200)	155 (0-200)v	155 (0-200)
Hladina akustického tlaku (nom. průtok vzduchu)	3 stupně otáček	dB(A)	35/38/39 (SP00) ⁽²⁾	36/38/40 (SP00) ⁽²⁾	36/38/40 (SP00) ⁽²⁾
Hladina akustického tlaku (min. průtok vzduchu)	nízké ot.	dB(A)	33	34	34
Hladina akustického výkonu ⁽⁴⁾	vysoké ot.	dB(A)	62 (SP00) ⁽²⁾	64 (SP00) ⁽²⁾	64 (SP00) ⁽²⁾
Nominální příkon	nízké ot.	kW	0.08	0.10	0.11
Rozměry	Výška	mm	340		
	Šířka	mm	1474		
	Hloubka	mm	600		
Hmotnost		kg	44		
Chladivo			R32/R410A (z výroby předplněno dusíkem)		
Připojení chladivového potrubí			Pertlové matice		
Průměr chladivového potrubí	Kapalina	mm (pal.)	ø9.52 (3/8)		
	Plyn	mm (pal.)	ø15.88 (5/8)		
Čerpadlo kondenzátu			zabudované		
Výtlač čerpadla		mm	850		
Průměr připojení kondenzátu ⁽¹⁾		mm	ø32 ⁽¹⁾		
Doporučené jištění		A	5		


⁽¹⁾ Vnější průměr (potrubí VP25).

⁽²⁾ SP: externí statický tlak (nastavení volitelné funkce "C5" na kabelovém ovladači: 00: Standard, 01: vysoký externí tlak, 02: nízký externí tlak).

⁽³⁾ Nominální: Externí statický tlak při nominálním průtoku vzduchu.


⁽⁴⁾ Hladina akustického výkonu při nominálním statickém tlaku.

Pro kombinace s klapkou čerstvého vzduchu Econofresh použijte speciální řadu kanálových jednotek RPI-(4.0≈6.0)FSN6E-EF.



RPIH-4.0FSRE
RPIH-5.0FSRE
RPIH-6.0FSRE

CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU



Vysokotlaké kanálové jednotky

RPI-FSN3E



Vysoký statický tlak pro náročné průmyslové aplikace

- Externí statický tlak až 220 Pa
- Možnost zapojení až s 30% čerstvého vzduchu

Nehořlavé provedení (-f)

- Izolace třídy M0 a kovový ventilátor splňují místní požadavky požární bezpečnosti

Možnosti úspory energie

- Zabudované vstupní kontakty pro okenní čidla nebo hotelovou kartu. Další možnosti signálu jako například provozní režim nebo funkce Set back.
- Volitelné příslušenství čidlo přítomnosti osob

SPECIFIKACE

MODEL			Jedn.	RPI-8.0FSN3E (-f)	RPI-10.0FSN3E (-f)	RPI-16.0FSN3PE (-f)	RPI-20.0FSN3PE (-f)	
Napájení				1~ 230V 50Hz		1~ 230V 50Hz		
Nominální chladicí výkon (UTOPIA, IVX)			kW	20.0	25.0	-	-	
Nominální topný výkon (UTOPIA, IVX)			kW	22.4	28.0	-	-	
Nominální chladicí výkon (Set Free)			kW	22.4	28.0	45.0	56.0	
Nominální topný výkon (Set Free)			kW	25.0	31.0	50.0	63.0	
Průtok vzduchu (HSP) ⁽²⁾	3 stupně otáček	m³/min		66/66/60	75/75/68.5	132/120	150/137	
Průtok vzduchu (LSP) ⁽³⁾	3 stupně otáček	m³/min		66/66/59.5	75/75/67.6	132/119	150/135	
Externí statický tlak (HSP) ⁽²⁾			Pa	220/220/180	220/220/180	220/180	220/180	
Externí statický tlak (LSP) ⁽³⁾			Pa	180/180/140	180/180/140	180/140	180/140	
Příkon ventilátoru			W	1065	1065	2 x 1065	2 x 1065	
Hladina akustického tlaku			3 stupně otáček	dB(A)	54/54/51	55/55/52	56/53	57/54
Hladina akustického výkonu ⁽⁴⁾				dB(A)	77	78	79	80
Rozměry	Výška	mm		423		846		
	Šířka	mm				1592		
	Hloubka	mm				600		
Hmotnost			kg	85	87	171	175	
Chladivo				R410A (z výroby předplněno dusíkem)				
Připojení chladivového potrubí				Svařovaný spoj				
Průměr chladivového potrubí	Kapalina Plyn	mm (pal.) mm (pal.)		Ø 9.52 (3/8) Ø 19.05 (3/4) ⁽⁵⁾		2 x Ø 9.52 (3/8) 2 x Ø 19.05 (3/4)		
Průměr připojení kondenzátu			mm	Ø 25 ⁽¹⁾				
Maximální provozní proud			A	10	10	16.2	17.7	
Objem balení			m³	0.68	0.68	0.81	0.81	
Multi-Kit (povinné příslušenství; prodáváno zvlášť)				-	-	1 x E-162SN4	1 x E-242SN3	



(1) Vnější průměr (potrubí VP20).

(2) HSP: vysoký statický tlak

(3) LSP: nízký statický tlak; nastaveno z výroby.

(4) Hladina akustického výkonu při nominálním statickém tlaku.

(5) Vnitřní jednotka je dodávána s redukcí potrubí pro zapojení s venkovními jednotkami UTOPIA IVX (8/10 HP).



OVLADAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Jednoduchý kabelový ovladač
PC-ARH1E



Vzdálené čidlo teploty
THM-R2AE



Kabelový ovladač
PC-ARFP1E
(PC-ARFG-E od konce roku 2021)



Karta pro budovy s více nájemníky
PC-AMTB



Konektory I/O
PCC-1A







Infra přijímač na stěnu
PC-ALHZ1




Bezdrátový infraovladač
PC-AWR

S konektory PCC-1A máte na výběr z mnoha možností vstupního/výstupního signálu: vzdálený start/stop, přepínání provozního režimu, hlášení poruchy, apod.

CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU




'''120' 3q,, .*x, (4- **2#*, x .õ,1*3ý#, 124.)




Kompatibilita	Typ pléna	Počet připojení x průměr (mm)	Model	Popis
RPIL-0.4~1.5FSRE	Výstup	2 x Ø200	PO-750X197	Výfukové plénium 2xD200 pro RPIL
	Sání	2 x Ø200	PI-750X197	Nasávací plénium 2xD200 pro RPIL
	Sání s přístupem k filtru	2 x Ø200	PIFA-750X197	Nasávací plénium s přístupem k filtru 2xD200 pro RPIL
RPI-1.5/2.0FSRE	Výstup	3 x Ø200	PO-750X240	Výfukové plénium 3xD200 pro RPI-1.5/2.0FSRE
	Sání	3 x Ø200	PI-750X240	Nasávací plénium 3xD200 pro RPI-1.5/2.0FSRE
	Sání s přístupem k filtru	3 x Ø200	PIFA-750X240	Nasávací plénium s přístupem k filtru 3xD200 pro RPI-1.5/2.0FSRE
RPI-2.5/3.0FSRE	Výstup	5 x Ø200	PO-1084X240	Výfukové plénium 5xD200 pro RPI-2.5/3.0FSRE
	Sání	3 x Ø200	PI-1084X240	Nasávací plénium 3xD200 pro RPI-2.5/3.0FSRE
	Sání s přístupem k filtru	3 x Ø200	PIFA-1084X240	Nasávací plénium s přístupem k filtru 3xD200 pro RPI-2.5/3.0FSRE
RPI-4.0-6.0FSRE	Výstup	5 x Ø200	PO-1474X240	Výfukové plénium 5xD200 pro RPI-4.0-6.0FSRE
	Sání	4 x Ø200	PI-1474X240	Nasávací plénium 4xD200 pro RPI-4.0-6.0FSRE
	Sání s přístupem k filtru	4 x Ø200	PIFA-1474X240	Nasávací plénium s přístupem k filtru 4xD200 pro RPI-4.0-6.0FSRE

.*x, 1+-2-0'8-4 ,ĥ+')* .) +'AIRZONE .0- (#", -2)7 RPIL A RPI


(4- **2#*, x .õ,1*3ý#, 124.)




STANDARD
Výška 300 mm, s přírubou pro čerstvý vzduch, průměr příruby výstupního vzduchu 200 mm



MEDIUM
Výška 250 mm, bez přívodu čerstvého vzduchu, průměr příruby výstupního vzduchu 200 mm



SLIM
Výška 210 mm, s přírubou pro čerstvý vzduch, průměr příruby výstupního vzduchu 150 mm



		Výfukové plénium	2 výstupy	3 výstupy	4 výstupy	5 výstupů	6 výstupů	Nasávací plénium
RPIL-FSRE	1.0-1.5 (750 x 197 mm)	Slim	-	AZEZ6HITSL08L3	AZEZ6HITSL08L4	AZEZ6HITSL08L5	-	AZEZHIPR08XS
		Medium	AZEZ6HITBS08XS2	AZEZ6HITBS08XS3	-	-	-	
RPI-FSRE	1.5-2.0 (750 x 240 mm)	Standard	AZEZ6HITST08S2	AZEZ6HITST08S3	AZEZ6HITST08S4	-	-	AZEZHIPR08S
		Medium	AZEZ6HITBS08S2	AZEZ6HITBS08S3	AZEZ6HITBS08S4	-	-	
	2.5-3.0 (1084 x 240 mm)	Standard	-	AZEZ6HITST08M 3	AZEZ6HITST08M4	AZEZ6HITST08M5	AZEZ6HITST08M6	AZEZHIPR08M
		Medium	-	AZEZ6HITBS08M 3	AZEZ6HITBS08M4	AZEZ6HITBS08M5	AZEZ6HITBS08M6	
	4.0-5.0-6.0 (1474 x 240 mm)	Standard	-	-	-	AZEZ6HITST08L5	AZEZ6HITST08L6	AZEZHIPR08L
		Medium	-	-	-	AZEZ6HITBS08L5	AZEZ6HITBS08L6	



OVLADAČE A INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÁ ROZHRAŇÍ



Termostat Airzone Blueface

Kabelové připojení/ 3,5" dotykový displej: použitelný jako termostat zóny nebo řídicí jednotka systému. Řada funkcí a nastavení, ideální pro ovládání celého systému. Intuitivní rozhraní umožňuje nastavení teploty, režimu a rychlosti ventilátoru. Týdenní rozvrh. Přístup k předpovědi počasí (s Airzone Cloud), abyste mohli předvídat změny ve venkovní teplotě.



Termostat Airzone Think

Kabelové nebo bezdrátové připojení/ 2,7" obrazovka: použitelný jako termostat zóny nebo řídicí jednotka systému. Nízká spotřeba ovladače napomáhá nízkým nákladům na provoz zařízení. Stylové a intuitivní rozhraní umožňuje nastavení teploty, režimu a rychlosti ventilátoru. Přístup k předpovědi počasí (s Airzone Cloud), abyste mohli předvídat změny ve venkovní teplotě.



Termostat Airzone Lite

Kabelové nebo bezdrátové připojení: v systémech s řídicí jednotkou Blueface je tento ovladač ideální pro rychlý přístup k základním funkcím. Moderní a zábavný design ulehčuje použití. Barevné podsvícení ukazuje provozní režim. Funkce ON/OFF a úprava teploty v krocích po 1°C v rozsahu ± 3°C.



Aplikace Airzone Cloud

Kompatibilní aplikace ve vašem chytrém telefonu, tabletu nebo PC nabízí kompletní dálkové ovládání odkudkoliv a kdykoliv. Můžete ovládat až 32 systémů z jednoho účtu. Všechny funkce vašich termostatů jsou přes cloud dostupné: nastavení teploty, režimu, ventilátoru, týdenní rozvrh, předpověď počasí, nastavení účtů...

Kabelový	AZCE6BLUEFACEB	AZCE6THINKCB	AZCE6LITECB	AZX6WSCLOUDDINC
Bezdrátový	-	AZCE6THINKRB	AZCE6LITERB	AZX6WSCLOUDDINR
Kabel 15m	AZX6CABLEBUS15			



Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS

ČESKÁ POBOČKA SPOLEČNOSTI

Jihlavská 7/709
625 00 Brno

SLOVENSKÁ POBOČKA SPOLEČNOSTI

Seberíniho 482/1
821 04 Bratislava

Tuto brožuru jsme pečlivě připravili podle našich nejlepších znalostí a výhradně s ohledem na dostupné informace. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost těchto informací nebo za spolehlivost a použitelnost informací uvedených v této brožuře o produktech nebo službách pro konkrétní účel nebo oblast použití. Nezaručujeme a/nebo nevjadřujeme tichou zárukou.

Změny cen, technických údajů a/nebo modelů mohou nastat kdykoli bez předchozího upozornění. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu, které vyplývají z použití nebo interpretace této brožury. Autorská práva na všechny texty nebo obrázky jsou vlastnictvím společnosti Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS (JCH), pokud není v této brožuře uvedeno jinak. Tato brožura není závaznou nabídkou společnosti JCH.

rev. 03-08-21

www.hitachiaircon.cz
www.hitachiaircon.sk



Hitachi Cooling & Heating Global



@Hitachicool_GB



Hitachi Cooling & Heating Global



hitachicoolingheatingglobal



Hitachi Cooling & Heating CZ & SK