

Rad		airHome 600					
Model	Vnútroiná jednotka		RAK-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE
	Vonkajšia jednotka		RAC-VJ18PHAE	RAC-VJ25PHAE	RAC-VJ35PHAE	RAC-VJ42PHAE	RAC-VJ50PHAE
VÝKON & ÚČINNOSŤ	Nominálny výkon (Min, - Max,)	Chladenie kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90- 4,00)	4,20 (1,70- 5,00)	5,00 (1,90- 5,20)
		Vykurovanie kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90- 4,40)	4,20 (0,90- 5,00)	5,40 (1,7- 6,00)	6,00 (2,2- 7,30)
	Energetická účinnosť	SEER	8,5	8,5	8,5	7,5	7,35
		SCOP	4,9	4,9	4,9	4,6	4,6
	Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Vykurovanie	A++	A++	A++	A++	A++
VLASTNOSTI	Invertor	Pre energetickú účinnosť	●	●	●	●	●
	Režim vykurovania	Pre zimné obdobie	●	●	●	●	●
	airCloud Home	Aplikácia pre vzdialené riadenie & nastavenie rozvrhu	●	●	●	●	●
	FrostWash	Pre zachovanie prietoku vzduchu	●	●	●	●	●
	Mold Guard	Pre zabránenie tvorbe plesní	●	●	●	●	●
	Smart Eco	Pre automatické úspory	●	●	●	●	●
Technológia čistenie vzduchu	Vstupný filter	Mechanický filter na väčšie častice	●	●	●	●	●
	Filter na čistenie vzduchu	Antivírusový filter ViroSense Z1	●	●	●	●	●
	FrostWash	Automatické čistenie výmenníka	●	●	●	●	●
	Ionizátor	AQtiv-Ion	●	●	●	●	●
TECHNICKÉ DATA	Napájanie		V / fáze/ Hz	220-240V / 1 / 50Hz	220-240V / 1 / 50Hz	220-240V / 1 / 50Hz	220-240V / 1 / 50Hz
	Nominálny príkon chladenia (Min, - Max,)		W	419 (250 - 1010)	549 (250 - 1290)	875 (250 - 1460)	1120 (300 - 1700)
	Nominálny príkon vykurovania (Min, - Max,)		W	519 (250 - 970)	733 (250 - 1500)	1000 (250 - 1700)	1558 (500 - 2750)
	Štartovací prúd (chladenie/vykurovanie)		A	2,46/2,93	3,08/3,87	4,43/5,11	5,10/5,99
	Prevádzkový prúd (chladenie/vykurovanie)		A	1,09-4,39 /1,09-4,22	1,09-5,61 /1,09-6,52	1,09-6,35 /1,09-7,39	1,30-7,39 /2,17-8,70
	Prevádzkový rozsah	Chladenie °C		-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C
		Vykurovanie °C		-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C
	Chladivo	Typ		R32	R32	R32	R32
		Náplň z výroby kg		0,87	0,87	0,87	1,05
	Typ kompresora			Rotačný	Rotačný	Rotačný	Dvojitý rotačný
	Priemer potrubia	Kvapalina palce		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Plyn palce		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia		m	20	20	20	20
	Maximálne prevýšenie		m	10	10	10	10
	Odvlhčovanie		l / h	1,2	1,4	1,6	1,8
	Vnútroiná jednotka	Rozmery (Š×V×H) mm		780×280×227	780×280×227	780×280×227	780×280×227
		Hmotnosť kg		8,6	8,6	8,6	8,8
		Prietok vzduchu m³ / h		500	550	680	720
		Akustický výkon dB(A)		51	54	57	60
		Akustický tlak dB(A)		19/22/33/36/38	20/23/34/39/41	26/27/36/42/44	27/31/39/44/46
	Vonkajšia jednotka	Rozmery (Š×V×H) mm		750×548×288	750×548×288	750×548×288	792×600×299
		Hmotnosť kg		31,6	31,6	31,6	39,5
		Akustický výkon dB(A)		58	60	61	63
		Akustický tlak dB(A)		22/25/35/38/40	23/26/37/40/42	29/31/41/44/46	31/34/44/47/49