

Serie		airHome 600						
Modell		Inomhusenhet		RAK-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE
		Inomhusenhet		RAC-VJ18PHAE	RAC-VJ25PHAE	RAC-VJ35PHAE	RAC-VJ42PHAE	RAC-VJ50PHAE
Kapacitet	Nominell Kapacitet (Min. - Max.)	Kyla	kW	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90- 4.00)	4.20 (1.70- 5.00)	5.00 (1.90- 5.20)
		Värme	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90- 4.40)	4.20 (0.90- 5.00)	5.40 (1.7- 6.00)	6.00 (2.2- 7.30)
	Energieffektivitet	SEER	8.5	8.5	8.5	7.5	7.35	
		SCOP	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	
	Energiklass	Kyla	A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		Värme	A++	A++	A++	A++	A++	
FUNKTIONER	Inverter	För energieffektivitet		●	●	●	●	●
	Uppvärmningsfunktion	För vinteruppvärmning		●	●	●	●	●
	airCloud Home	App för fjärrstyrning och schemaläggning		●	●	●	●	●
	FrostWash	Behåller luftflödets prestanda		●	●	●	●	●
	Mold Guard	Behåller luftflödets prestanda		●	●	●	●	●
	Smart Eco	Automatisk energibesparing		●	●	●	●	●
Teknik för luftrening	Stainless Förfilter	Filtrerar stora partiklar		●	●	●	●	●
	Filter för luftrening	ViroSense Z1 filter		●	●	●	●	●
	FrostWash	automatisk självrengöring		●	●	●	●	●
	Ionizer	Aktiv-Ion		●	●	●	●	●
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	Strömförsörjning		V / Fas/ Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz
	Nominell tillförd kyleffekt (Min. - Max.)		Watt	419 (250 - 1010)	549 (250 - 1290)	875 (250 - 1460)	1120 (300 - 1700)	1471 (300 - 2100)
	Nominell tillförd värmeeffekt (Min. - Max.)		Watt	519 (250 - 970)	733 (250 - 1500)	1000 (250 - 1700)	1317 (500 - 2100)	1558 (500 - 2750)
	Startström (kylning/uppvärmning)		Amp	2.46/2.93	3.08/3.87	4.43/5.11	5.10/5.99	6.69/7.09
	Startström (kylning/uppvärmning)		Amp	1.09-4.39 /1.09-4.22	1.09-5.61 /1.09-6.52	1.09-6.35 /1.09-7.39	1.30-7.39 /2.17-8.70	1.30-8.70 /2.17-11.96
	Driftområde	Kyla	°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C
		Värme	°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C
	Köldmedium	Typ		R32	R32	R32	R32	R32
		Förfyllt	kg	0.87	0.87	0.87	1.05	1.05
	Förfyllt			ROTARY	ROTARY	ROTARY	2 Cylinder Rotary	2 Cylinder Rotary
	Diameter på rören	Vätska	Tum	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Gas	Tum	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximal rörlängd		m	20	20	20	20	20
	Maximal höjd för rörledningar		m	10	10	10	10	10
	Avfuktning		l / h	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
	Inomhusenhet	Mått (B×H×D)	mm	780×280×227	780×280×227	780×280×227	780×280×227	780×280×227
		Vikt	kg	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8
		Luftflöde(Max)	m³ / h	500	550	680	720	750
		Ljudstyrka (Max)	dB(A)	51	54	57	60	60
		Ljudtryck	dB(A)	19/22/33/36/38	20/23/34/39/41	26/27/36/42/44	27/31/39/44/46	27/31/39/44/46
	Utomhusenhet	Mått (B×H×D)	mm	750×548×288	750×548×288	750×548×288	792×600×299	792×600×299
		Vikt	kg	31.6	31.6	31.6	39.5	39.5
		Ljudstyrka (Max)	dB(A)	59	60	61	62	62