YUTAKI S R410			Yutaki S 4	Yutaki S 5	Yutaki S 6	Yutaki S 8	Yutaki S 10
Capacidad	Calefacción (min-nom-máx)	kW	4,30-11,00-15,20	4,80-14,00-16,70	5,50-16,00-17,80	9,00-20,00-25,50	10,00-24,00-32,00
	Refrigeración (nom-máx)		7,20-11,80	9,50-12,60	10,50-13,70	14,00-16,40	17,50-20,60
Consumo	Calefacción (nom)	kW	2,2	2,97	3,5	4,65	5,59
	Refrigeración (nom)		2,18	2,68	3,17	4,48	6,22
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	-	-
			3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
COP	Nominal		5,00	4,71	4,57	4,30	4,29
EER	Nominal		3,3	3,54	3,31	3,12	2,81
Clase energética a 35ºC	Clima medio		A+++	A+++	A++	A++	A+
Eficiencia estacional a 35ºC, SCOP / hs			4,80/189	4,48/176	3,90/153	3,88/152	3,60/142
Clase energética a 55ºC			A++	A++	A++	A+	A+
Eficiencia estacional a 55ºC, SCOP / hs			3,50/137	3,43/134	3,23/126	3,13/122	2,98/118
ESEER			3,33	3,29	2,84	3,56	3,32
SEER / ηs		Monofásica	4,93/194	4,83/190	4,70/185	4,29/169	4,06/159
		Trifási	5,05/199	4,92/194	4,78/188	-	-
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Calefacción	ºC	-25 a 25	-25 a 25	-25 a 25	-25 a 25	-25 a 25
	ACS	ºC	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35
	Refrigeración	ºC	10 a 46	10 a 46	10 a 46	10 a 46	10 a 46
Temperaturas de producción del agua	Calefacción	ºC	20 a 60	20 a 60	20 a 60	20 a 60	20 a 60
	ACS	ºC	30 a 75	30 a 75	30 a 75	30 a 75	30 a 75
	Refrigeración	ºC	5 a 22	5 a 22	5 a 22	5 a 22	5 a 22
Diámetro de tubería refrigerante	Líquido-gas	pulg.	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-1	1/2-1
Diámetro de tubería agua	Entrada-salida	pulg.	1-1/4 - 1-1/4	1 1/4-1 1/4	1 1/4-1 1/4	1 1/4-1 1/4	1 1/4-1 1/4

UNIDAD INTERIOR			RWM-4.0NE	RWM-5.0NE	RWM-6.0NE	RWM-8.0NE	RWM-10.0NE
Volumen mínimo de agua de la instalación		l	38	46	55	76	79
Caudal de agua	(min-nom-máx)	m3/h	1 - 1,89 - 2,9	1,1 - 2,41 - 3	1,2 - 2,75 - 3	2 - 3,44 - 4,5	2,2 - 4,13 -4,6
Resistencia eléctrica de emergencia en primario	Pasos/Capacidad	n°/kW	3 / 2 -2 -2	3 / 2 -2 -2	3 / 2 -2 -2	3 / 3 -3 -3	3 / 3 -3 -3
Potencia sonora		dB(A)	39	39	39	47	47
Dimensiones (alto(con conexiones)xanchoxfondo)		mm	890(960)x520x 360	890(960)x520x 360	890(960)x520x 360	890(960)x670x 360	890(960)x670x 360
Peso		kg	46	48	48	60	62
Intensidad máxima	Monofásica	A	43,4	43,4	43,4	-	-
	Trifásica	A	24,2	24,2	24,2	29,2	29,2

UNIDAD EXTERIOR			RAS-4WH(V)NPE	RAS-5WH(V)NPE	RAS-6WH(V)NPE	RAS-8WHNPE	RAS-10WHNPE
Caudal de aire		m3/h	4800	5400	6000	7620	8040
Presión sonora		dB(A)	49	50	50	59	60
Potencia sonora		dB(A)	63	64	65	71	72
Longitud mínima de tubería		m	5	5	5	5	5
Longitud máxima de tubería		m	75	75	75	70	70
Desnivel máximo (UE más alta/UE más baja)		m	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
Compresor			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante (longitud sin carga adicional)		kg (m)	3,3 (15)	3,4 (15)	3,4 (15)	5,0 (15)	5,3 (15)
Carga de refrigerante adicional		g/m	60	60	60	65	65
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	1.380x950x370	1.380x950x370	1.380x950x 370	1.380x950x370	1.380x950x370
Peso		kg	103	103	103	137	139
Intensidad máxima	Monofásica		30	30	30	-	-
	Trifásica		14	14	16	24	24