

Cassette de 2 vías			RCD-0.8FSN3	RCD-1.0FSN3	RCD-1.5FSN3	RCD-2.0FSN3	RCD-2.5FSN3	RCD-3.0FSN3
Potencia ajustable					1,30-1,50	1,80-2,00		
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	2,20	2,80	4,00	5,60	7,10	8,00
	Calefacción	kW	2,50	3,20	4,80	6,30	8,50	9,00
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	2,00	2,50	3,60	5,00	5,60	7,10
	Calefacción	kW	2,20	2,80	4,00	5,60	6,30	8,00
Caudal de aire (bajo, medio, alto, muy alto)		m3/h	390-450-540-600	420-510-570-660	600-690-780-900	630-750-870-990	750-870-990-1.100	750-960-1.110-1.260
Presión sonora (bajo, medio, alto, muy alto)		dB(A)	27-28-29-30	27-28-29-31	30-31-34-37	30-33-36-39	33-36-39-42	33-38-42-45
Potencia sonora (alta)		dB(A)	44	46	49	51	52	55
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32	32	32	32
	Alto	mm	30	30	30	30	30	30
	Ancho	mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Fondo	mm	710	710	710	710	710	710
Peso cassette		kg	23	23	25	25	25	25
Dimensiones del panel	Alto	mm	345	345	345	345	345	345
	Ancho	mm	860	860	860	860	860	860
	Fondo	mm	630	630	630	630	630	630
Peso del panel		kg	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Altura máxima condensados		mm	850	850	850	850	850	850
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
Cassette de 4 vías (600x600 FSN3E_S)			RCIM-0.6FSN3_S	RCIM-0.8FSN3_S	RCIM-1.0FSN3_S	RCIM-1.5FSN3_S	RCIM-2.0FSN3_S	
Potencia ajustable			0,60-0,80			1,30-1,50	1,80-2,00	
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	1,70	2,20	2,80	4,00	5,60	
	Calefacción	kW	1,90	2,50	3,20	4,80	6,30	
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	-	2,00	2,50	3,60	5,00	
	Calefacción	kW	-	2,20	2,80	4,00	5,60	
Caudal de aire (bajo, medio, alto, muy alto)		m3/h	600-660-720	600-720-780	600-720-780	720-810-900	720-840-960	
Presión sonora (bajo, medio, alto, muy alto)		dB(A)	28-32-34	28-34-36	28-34-36	33-35-38	37-39-42	
Potencia sonora		dB(A)	54	56	56	58	60	
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32	32	32	
	Alto	mm	295	295	295	295	295	
	Ancho	mm	570	570	570	570	570	
	Fondo	mm	570	570	570	570	570	
Peso cassette		kg	17	17	17	17	17	
Dimensiones del panel	Alto	mm	35	35	35	35	35	
	Ancho	mm	700	700	700	700	700	
	Fondo	mm	700	700	700	700	700	
Peso del panel		kg	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	
Altura máxima condensados		mm	850	850	850	850	850	
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	
Cassette de 4 vías (600x600 FSN4E)			RCIM-0.4FSN4E	RCIM-0.6FSN4E	RCIM-0.8FSN4E	RCIM-1.0FSN4E	RCIM-1.5FSN4E	RCIM-2.0FSN4E
Potencia ajustable							1,30-1,50	1,80-2,00
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	4,00	5,60
	Calefacción	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,80	6,30
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	-	-	2,00	2,50	3,60	5,00
	Calefacción	kW	-	-	2,20	2,80	4,00	5,60
Caudal de aire (bajo, medio, alto)		m3/h	360-414-468-510	360-450-510-600	360-480-570-660	360-510-600-720	420-570-660-780	480-600-720-900

Presión sonora (bajo, medio, alto)		dB(A)	19-20-23-26	24,5-28-30-34	24,5-29-33-36	24,5-30-34-38	27,5-33-37-41	31-35-39-45
Potencia sonora		dB(A)	43	47	50	51	54	56
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32	32	32	32
	Alto	mm	285	285	285	285	285	285
Dimensiones cassette	Ancho	mm	570	570	570	570	570	570
	Fondo	mm	570	570	570	570	570	570
Peso cassette		kg	16	16	16	16	16	17
	Alto	mm	30	30	30	30	30	30
Dimensiones del panel	Ancho	mm	620	620	620	620	620	620
	Fondo	mm	620	620	620	620	620	620
Peso del panel		kg	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Altura máxima condensados		mm	850	850	850	850	850	850
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

Cassette de 4 vías (800x800) RCI Premium			RCI-1.0FSN4	RCI-1.5FSN4	RCI-2.0FSN4	RCI-2.5FSN4	RCI-3.0FSN4	RCI-4.0FSN4
Potencia ajustable				1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50		
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	2,80	4,00	5,60	7,10	8,00	11,20
	Calefacción	kW	3,20	4,80	6,30	8,50	9,00	12,50
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	2,50	3,60	5,00	5,60	7,10	10,00
	Calefacción	kW	2,80	4,00	5,60	6,30	8,00	11,20
Caudal de aire (bajo, medio, alto, muy alto)		m3/h	540-660-780-900	660-840-1.020-1.260	660-840-1.020-1.320	840-1.080-1.380-1.620	840-1.080-1.380-1.620	1.200-1.440-1.860-2.220
Presión sonora (bajo, medio, alto, muy alto)		dB(A)	27-28-30-33	27-30-31-35	27-30-32-37	28-32-36-42	28-32-36-42	33-39-43-48
Potencia sonora		dB(A)	52	53	55	56	57	64
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32	32	32	32
	Alto	mm	248	248	248	248	298	298
Dimensiones cassette	Ancho	mm	840	840	840	840	840	840
	Fondo	mm	840	840	840	840	840	840
Peso cassette		kg	20	21	21	22	26	26
	Alto	mm	40	40	40	40	40	40
Dimensiones del panel	Ancho	mm	950	950	950	950	950	950
	Fondo	mm	950	950	950	950	950	950
Peso del panel		kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Altura máxima condensados		mm	850	850	850	850	850	850
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

RCD-4.0FSN3	RCD-5.0FSN3	RCD-6.0FSN3
11,20	14,00	16,00
12,50	16,00	18,00
10,00	12,50	14,00
11,20	14,00	16,00
1.200-1.380-1.590-1.8001.260-1.620-1.860-2.1001.440-1.710-1.950-2.220		
34-37-40-43	35-41-44-47	39-42-45-48
55	55	59
3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
32	32	32
30	30	30
1.660	1.660	1.660
710	710	710
39	39	39
345	345	345
1.420	1.420	1.420
630	630	630
10,5	10,5	10,5
Incluida	Incluida	Incluida
850	850	850
1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

RCIM-2.5FSN4E
2,30-2,50
7,10
8,50
5,60
6,30
600-720-840-960

35-39-43-47
60
3/8-5/8
32
285
570
570
17
30
620
620
2,5
Incluida
850
1 ~230V 50Hz

RCI-5.0FSN4	RCI-6.0FSN4
14,00	16,00
16,00	18,00
12,50	14,00
14,00	16,00
1.260-1.560-1.980-2.2201.320-1.680-2.100-2.220	

35-40-45-48	37-41-46-48
64	65
3/8-5/8	3/8-5/8
32	32
298	298
840	840
840	840
26	26
40	40
950	950
950	950
6,5	6,5
Incluida	Incluida
850	850
1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

Conductos mini			RPIM-0.6FSN4E-DU	RPIM-0.8FSN4E-DU	RPIM-1.0FSN4E-DU	RPIM-1.5FSN4E-DU
Potencia ajustable						
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	1,70	2,20	2,80	4,00
	Calefacción	kW	1,90	2,50	3,20	4,80
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	-	2,00	2,50	3,60
	Calefacción	kW	-	2,20	2,80	4,00
Presión estática nominal (min-max)		Pa	20 (0-35)	32 (0-50)	32 (0-50)	27 (0-58)
Caudal de aire (bajo, medio, alto)		m3/h	330-372-420	330-408-480	330-408-480	480-540-600
Presión sonora (bajo, medio, alto)		dB(A)	25-28-28	27-29-29	27-29-29	28-30-30
Potencia sonora (alta)		dB(A)	49	50	50	51
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	25	25	25	25
	Alto	mm	275	275	275	275
	Ancho	mm	702	702	702	702
	Fondo	mm	600	600	600	600
Peso conductos		kg	26	26	26	26
Bomba de condensados			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Altura máxima condensados		mm	850	850	850	850
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
Conductos baja silueta			RPI-0.4FSN5E	RPI-0.6FSN5E	RPI-0.8FSN5E	RPI-1.0FSN5E
Potencia ajustable				0,60-0,80		
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	1,10	1,70	2,20	2,80
	Calefacción	kW	1,30	1,90	2,50	3,20
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	-	-	2,00	2,50
	Calefacción	kW	-	-	2,20	2,80
Presión estática nominal (min-max)		Pa	25 (0-30)	20 (0-30)	32 (0-50)	32 (0-50)
Caudal de aire (bajo, medio, alto)		m3/h	336-354-384	330-372-420	378-432-480	378-432-480
Presión sonora (bajo, medio, alto)		dB(A)	-	27-30-32	29-31-33	29-31-33
Potencia sonora (alta)		dB(A)	-	50	52	52
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32	32
	Alto	mm	197	197	197	197
	Ancho	mm	700	1.084	1.084	1.084
	Fondo	mm	600	600	600	600
Peso conductos		kg	18,0	29,0	29,0	29,0
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Altura máxima condensados		mm	850	850	850	850
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
Conductos media presión			RPI-2.0FSN5E	RPI-2.5FSN5E	RPI-3.0FSN5E	RPI-4.0FSN5E
Denominación						
Potencia ajustable			1,80-2,00	2,30-2,50		
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	5,60	7,10	8,00	11,20
	Calefacción	kW	6,30	8,50	9,00	12,50
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	5,00	5,60	7,10	10,00
	Calefacción	kW	5,60	6,30	8,00	11,20
Presión disponible (rango)		Pa	30 (0-120)	30 (0-125)	30 (0-125)	45 (0-120)
Caudal de aire (bajo, medio, alto)		m3/h	600-750-960	780-960-1.140	960-1.140-1.320	1.500-1.680-1.800
Presión sonora (bajo, medio, alto)		dB(A)	27-29-29	28-30-30	29-31-31	32-35-37
Potencia sonora (alta)		dB(A)	55	56	57	62
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32	32
	Alto	mm	275	275	275	275
Dimensiones conductos	Ancho	mm	1.084	1.084	1.084	1.474

	Fondo	mm	600	600	600	600
Peso conductos		kg	35,0	36,0	36,0	48,0
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Altura máxima condensados		mm	850	850	850	850
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
Conductos alta presión			RPI-8.0FSN3	RPI-10.0FSN3E	RPI-16.0FSN3PE	RPI-20.0FSN3PE
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	22,40	28,00	45,00	56,00
	Calefacción	kW	25,00	31,00	50,00	63,00
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	20,00	25,00	-	-
	Calefacción	kW	22,40	28,00	-	-
Presión disponible (rango)		Pa	180 (140-220)	180 (140-220)	180 (140-220)	180 (140-220)
Caudal de aire (bajo, medio, alto)		m3/h	3.570-3.960-3.960	4.056-4.500-4.500	7.920-7.920-7.140	9.000-9.000-8.100
Presión sonora (bajo, medio, alto)		dB(A)	51-54-54	52-55-55	53-56	54-57
Potencia sonora (alta)		dB(A)	77	78	79	80
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	3/8-3/4	3/8-7/8	3/8-3/4	3/8-7/8
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	25	25	2 x25	2 x25
Dimensiones conductos	Alto	mm	423	423	846	846
	Ancho	mm	1.592	1.592	1.592	1.592
	Fondo	mm	600	600	600	600
Peso conductos		kg	85,0	87,0	171,0	175,0
Bomba de condensados			No incluida	No incluida	No incluida	No incluida
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

RPI-1.5FSN5E
1,30-1,50
4,00
4,80
3,60
4,00
27 (0-50)
480-540-600
29-31-34
53
1/4-1/2
32
197
1.084
600
30,0
Incluida
850
1 ~230V 50Hz

RPI-5.0FSN5E	RPI-6.0FSN5E
14,00	16,00
16,00	18,00
12,50	14,00
14,00	16,00
50 (0-140)	50 (0-140)
1.740-1.920-2.100	1.800-1.980-2.160
33-35-38	33-36-39
65	66
3/8-5/8	3/8-5/8
32	32
275	275
1.474	1.474

600
48,0
Incluida
850
1 ~230V 50Hz

600
48,0
Incluida
850
1 ~230V 50Hz

Mural			RPK- 0.4FSN3M	RPK- 0.6FSN3M	RPK- 0.8FSN3M	RPK- 1.0FSN3M	RPK- 1.5FSN3M
Potencia ajustable							
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	4,00
	Calefacción	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,80
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	-	-	2,00	2,50	3,60
	Calefacción	kW	-	-	2,20	2,80	4,00
Caudal de aire (bajo, medio, alto, muy alto)		m3/h	360-402-438-450	360-420-450-480	390-420-480-600	390-420-480-600	450-540-660-840
Presión sonora (bajo, medio, alto, muy alto)		dB(A)	29-30-31-32	29-31-32-35	30-32-35-39	30-32-35-39	33-36-40-46
Potencia sonora (alta)		dB(A)	49	49	53	53	58
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	20	20	20	20	20
Dimensiones mural	Alto	mm	300	300	300	300	300
	Ancho	mm	790	790	790	790	900
	Fondo	mm	230	230	230	230	230
Peso mural		kg	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

Mural con válvula de expansión externa			RPK- 0.4FSNH3M	RPK- 0.6FSNH3M	RPK- 0.8FSNH3M	RPK- 1.0FSNH3M	RPK- 1.5FSNH3M
Denominación							
Potencia ajustable							
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	4,00
	Calefacción	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,80
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	-	-	2,00	2,50	3,60
	Calefacción	kW	-	-	2,20	2,80	4,00
Caudal de aire (bajo, medio, alto, muy alto)		m3/h	360-402-438-450	360-420-450-480	390-420-480-600	390-420-480-600	450-540-660-840
Presión sonora (bajo, medio, alto, muy alto)		dB(A)	29-30-31-32	29-31-32-35	30-32-35-39	30-32-35-39	33-36-40-46
Potencia sonora (alta)		dB(A)	49	49	53	53	58
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	20	20	20	20	20
Dimensiones mural	Alto	mm	300	300	300	300	300
	Ancho	mm	790	790	790	790	900
	Fondo	mm	230	230	230	230	230
Peso mural		kg	10	10	10	10	11
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

RPK-2.0FSN3M	RPK-2.5FSN3M	RPK-3.0FSN3M	RPK-4.0FSN3M
5,60	7,10	8,00	11,20
6,30	8,50	9,00	12,50
5,00	5,60	7,10	10,00
5,60	6,30	8,00	11,20
600-780-840-900	720-840-1.020-1.140	720-840-1.020-1.140	900-1.020-1.140-1.320
33-38-40-42	36-40-43-49	36-40-43-49	41-46-49-51
57	59	59	64
1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
20	20	20	20
333	333	333	333
1.150	1.150	1.150	1.150
245	245	245	245
17,0	18,0	18,0	18,0
1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

CONSOLA SIN CARCASA			RPFI-1.0FSN2E	RPFI-1.5FSN2E	RPFI-2.0FSN2E	RPFI-2.5FSN2E
Potencia ajustable			-	1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	2,80	4,00	5,60	7,10
	Calefacción	kW	3,20	4,80	6,30	8,50
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
	Calefacción	kW	2,80	4,00	5,60	6,30
Caudal de aire (bajo, medio, alto)		m3/h	510-420-360	720-600-540	960-840-660	960-840-660
Presión sonora (bajo, medio, alto)		dB(A)	35-32-29	38-35-31	39-36-32	42-38-34
Potencia sonora (alta)		dB(A)	57	60	60	60
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	18,5	18,5	18,5	18,5
	Alto	mm	620	620	620	620
	Ancho	mm	848	973	1.223	1.223
Dimensiones consola	Fondo	mm	220	220	220	220
Peso consola		kg	19,0	23,0	27,0	28,0
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

CONSOLA CON CARCASA			RPF-1.0FSN2E	RPF-1.5FSN2E	RPF-2.0FSN2E	RPF-2.5FSN2E
Potencia ajustable				1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
	Calefacción	kW	2,80	4,00	5,60	6,30
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	2,80	4,00	5,60	7,10
	Calefacción	kW	3,20	4,80	6,30	8,50
Caudal de aire (bajo, medio, alto)		m3/h	510-420-360	720-600-540	960-840-660	960-840-660
Presión sonora (bajo, medio, alto)		dB(A)	35/32/29	38/35/31	39/36/32	42/38/34
Potencia sonora (alta)		dB(A)	57	60	60	60
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	18,5	18,5	18,5	18,5
	Alto	mm	630	630	630	630
	Ancho	mm	1.045	1.170	1.420	1.420
Dimensiones consola	Fondo	mm	220	220	220	220
Peso consola		kg	25,0	28,0	33,0	34,0
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

TECHO CON SENSOR			RPC-1.5FSN3	RPC-2.0FSN3	RPC-2.5FSN3	RPC-3.0FSN3	RPC-4.0FSN3	RPC-5.0FSN3
Potencia ajustable			1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50			
Capacidad nominal (VRF SET FREE)	Refrigeración	kW	3,60	5,00	5,60	7,10	10,00	12,50
	Calefacción	kW	4,00	5,60	6,30	8,00	11,20	14,00
Capacidad nominal (VRF IVX)	Refrigeración	kW	4,00	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00
	Calefacción	kW	4,80	6,30	8,50	9,00	12,50	16,00
Caudal de aire (bajo, medio, alto, muy alto)		m3/h	900-780-660-540	900-780-660-540	1.140-990-840-690	1.260-1.110-930-750	1.800-1.590-1.320-1.020	2.100-1.860-1.530-1.200
Presión sonora (bajo, medio, alto, muy alto)		dB(A)	37/35/31/28	38/35/31/28	38/35/31/28	40/37/33/29	44/42/37/32	48/45/41/35
Potencia sonora (alta)		dB(A)	53	54	54	56	60	64
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	25	25	25	25	25	25
	Alto	mm	235	235	235	235	235	235
	Ancho	mm	960	960	1.270	1.270	1.580	1.580
	Fondo	mm	690	690	690	690	690	690
Peso techo		kg	26,0	27,0	35,0	35,0	41,0	41,0
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

RPC-6.0FSN3

14,00
16,00
16,00
18,00
2.220-1.950-1.620-1.260

49/47/42/36
65
3/8-5/8
25
235
1.580
690
41,0
1 ~230V 50Hz

DX-kit - Valvula de expansión + caja de control			EXV-2.0E2	EXV-2.5E2	EXV-3.0E2	EXV-4.0E2
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	4,00- 5,00 -5,60	4,80- 6,00 -6,30	5,70- 7,10 - 8,00	8,00- 10,00 -11,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	4,50- 5,60 -7,10	5,60- 7,00 -7,10	6,40- 8,00 -9,00	9,00- 11,20 -12,50
Volumen intercambiador	Mínimo	l	0,57	0,89	1,03	1,51
	Máximo	l	1,64	1,83	2,89	4,56
Dimensiones caja de la válvula de expansión	Alto	mm	431	431	431	431
	Ancho	mm	199	199	199	199
	Fondo	mm	103	103	103	103
Peso caja de la válvula de expansión		kg	2,0	2,7	2,7	2,7
	Alto	mm	291	291	291	291
Dimensiones caja control	Ancho	mm	341	341	341	341
	Fondo	mm	127	127	127	127
Peso caja control		kg	3,0	3,0	3,0	3,0
Alimentación eléctrica			1 ~ 230 V 50 Hz	1 ~ 230 V 50 Hz	1 ~ 230 V 50 Hz	1 ~ 230 V 50 Hz

Unidad Exterior IVX Premium DX			RAS-3XHVNP1E	RAS-4XH(V)NP1E	RAS-5XH(V)NP1E	RAS-6XH(V)NP1E
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	3,20- 7,10 -8,0	4,50- 10,00 -11,20	5,70- 12,50 -14,00	6,00- 14,00 -16,00
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	3,50- 8,00 -10,60	5,00- 11,20 -14,00	5,00- 14,00 -18,00	5,00- 16,00 -20,00
Consumo	Refrigeración (nom)	kW	1,46	1,99	3,11	3,94
	Calefacción (nom)	kW	1,52	2,02	2,91	3,61
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Refrigeracion	ºC	15 a 46	15 a 46	15 a 46	15 a 46
	Calefaccion	ºC	-20 a 15	-20 a 15	-20 a 15	-20 a 15
Alimentación	Monofásica		1~ 230V 50Hz	1~ 230V 50Hz	1~ 230V 50Hz	1~ 230V 50Hz
	Trifásica		-	3N~ 400V 50Hz	3N~ 400V 50Hz	3N~ 400V 50Hz
Caudal de aire		m3/h	2.700	4.800	5.400	6.000
Nivel de presión sonora (modo nocturno)		dB(A)	46 (42)	47 (43)	48 (44)	48 (45)
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Longitud máxima de tubería		m	50	75	75	75
Desnivel máximo (UE mas alta/UE mas baja)		m	30/20	30/20	30/20	30/20
Compresor			Rotativo	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante (longitud sin carga adicional)		kg (m)	2,3 (30)	4,1 (30)	4,2 (30)	4,2 (30)
Carga de refrigerante adicional		g/m	consultar	consultar	consultar	consultar
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	800x950x370	1.380x950x370	1.380x950x370	1.380x950x370
Peso		kg	66,0	103,0	103,0	103,0

EXV-5.0E2	EXV-6.0E2	EXV-8.0E2	EXV-10.0E2
10,00- 12,50 -14,00	11,20- 14,00 -16,00	16,00- 20,00 -22,40	20,00- 25,00 -28,00
11,20- 14,00 -16,00	12,80- 16,00 -18,00	17,90- 22,40 -25,00	22,40- 28,00 -31,50
1,92	1,92	2,92	3,89
4,56	5,11	6,93	10,73
431	431	431	431
199	199	199	199
103	103	103	103
2,7	2,7	4,5	4,5
291	291	291	291
341	341	341	341
127	127	127	127
3,0	3,0	3,0	3,0
1 ~ 230 V 50 Hz	1 ~ 230 V 50 Hz	1 ~ 230 V 50 Hz	1 ~ 230 V 50 Hz

RAS-8XHNP1E	RAS-10XHNP1E
8,00- 20,00 -22,40	10,00- 25,00 -28,00
6,30- 22,40 -28,00	8,00- 28,00 -35,00
5,36	7,88
5,06	7,03
15 a 46	15 a 46
-20 a 15	-20 a 15
-	-
3N~ 400V 50Hz	3N~ 400V 50Hz
7.620	8.040
57 (55)	58 (56)
3/8-1	1/2-1
100	100
30/20	30/20
Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
R410A	R410A
5,7 (30)	6,2 (30)
consultar	consultar
1.380x950x370	1.380x950x370
136,0	138,0

Combinabilidad de acuerdo al tipo de aplicación			
	Tipo de unidad exterior	VRF IVX	VRF IVX DX
Cortina de aire	Combinabilidad	Sencilla	-
	Variable controlada	Control de la temperatura del aire de salida	-
	Capacidad	2-10 CV	-
Conductos	Combinabilidad	Sencilla	Modular
	Variable controlada	Control de la temperatura del aire de entrada	Control de la temperatura del aire de entrada
	Capacidad	2-10 CV	15-50 CV
UTA	Combinabilidad	-	Sencilla o modular
	Variable controlada	-	Control de temperatura del aire de salida o señal de consigna
	Capacidad	-	4-50 CV

VRF SET FREE

Multi

Control de la temperatura del aire de entrada

2-10 CV

Multi

Control de la temperatura del aire de entrada

2-10 CV

-

-

-

Modulo hidráulico baja temperatura			RWLT-3.0VNE	RWLT-5.0VNE	RWLT-10.0VNE
Capacidad	Calefacción (nominal)	kW	9,00	16,00	31,00
	Refrigeración (nominal)	kW	7,00	12,60	20,60
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Calefacción	ºC	-20 a 23	-20 a 23	-20 a 23
	Refrigeración	ºC	10 a 52*	10 a 52*	10 a 52*
	ACS	ºC	-20 a 52*	-20 a 52*	-20 a 52*
	Calefacción	ºC	20 a 45	20 a 45	20 a 45
Temperatura de producción del agua	Refrigeración	ºC	7 a 22	7 a 22	7 a 22
	ACS	ºC	30 a 40	30 a 40	30 a 40
		dB(A)	37	39	47
Potencia sonora		dB(A)	37	39	47
Diámetro de tubería refrigerante	Líquido-gas	pulgadas	3/5-5/8	3/5-5/8	3/8-7/8
Diámetro de tubería agua - entrada		pulgadas	G 1	G 1 -1/4	G 1 -1/4
Diámetro de tubería agua - salida		pulgadas	G 1	G 1 -1/4	G 1 -1/4
Dimensiones (altoxanchoxfondo(con conexiones))		mm	712x450x275(782)	890x520x360(960)	890x670x360(960)
Peso		kg	35,0	50,0	62,0
Alimentación eléctrica			1~ 230V 50Hz	1~ 230V 50Hz	1~ 230V 50Hz

Modulo hidráulico alta temperatura			RWHT-5.0VNFE
Capacidad	Calefacción (nominal)	kW	16,00
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Calefaccion	ºC	-20 a 23
	ACS	ºC	-20 a 52*
	Calefaccion	ºC	20 a 80
Temperatura de producción del agua	ACS	ºC	30 a 75
Potencia sonora		dB(A)	57
Diámetro de tubería refrigerante	Líquido-gas	pulgadas	3/8" - 5/8"
Diámetro de tubería agua - entrada		pulgadas	G 1 - 1/4"
Diámetro de tubería agua - salida		pulgadas	G 1 - 1/4"
Compresor			Scroll DC Inverter
Refrigerante			R134A
Carga de refrigerante		kg	1,9
Dimensiones (alto x ancho x fondo(con conexiones))		mm	751x600x623(802)
Peso		kg	129,0
Alimentación eléctrica			1 ~230V - 50Hz