YUTAKI M (RASM)

MONOBLOKK

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS

HITACHI

Kültéri egység			**RASM-3VNE**	**RASM-4VNE**	**RASM-5VNE**	**RASM-6VNE**	**RASM-4NE**	**RASM-5NE**	**RASM-6NE**
Energiaosztály (35°C)			A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++
Hálózati tápellátás			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	3N ~400V 50Hz	3N ~400V 50Hz	3N ~400V 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel	Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C	kW	1,65	2,20	2,97	3,50	2,20	2,97	3,50
	Hűtés: külső 35°C, belső 7/12°C	kW	2,18	2,18	2,95	3,72	2,18	2,95	3,72
Névleges teljesítmény	Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C (max)	kW	7,50 (11,00)	11,00 (15,20)	14,00 (16,70)	16,00 (17,80)	11,00 (15,20)	14,00 (16,70)	16,00 (17,80)
	Hűtés: külső 35°C, belső 7/12°C	kW	6,0	7,2	9,5	10,5	7,2	9,5	10,5
COP			4,55	5,00	4,71	4,57	5,00	4,71	4,57
EER			2,75	3,3	3,22	2,82	3,3	3,22	2,82
Zajszint		dB(A)	64	64	65	67	64	65	67
Légszállítás		m3/h	2,7	4,8	5,4	6	4,8	5,4	6
Üzemi tartomány fűtés üzemmódban	Külső hőm.	°C (DB)	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25
	Előremenő vízhőm.	°C	20 ~ 55	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
Üzemi tartomány hűtés üzemmódban	Külső hőm.	°C (DB)	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
	Előremenő vízhőm.	°C	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22
Üzemi tartomány HMV készítés	Külső hőm.	°C (DB)	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Előremenő vízhőm.	°C	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75
Hűtőközeg			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Kompresszor			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Méretek	Magasság	mm	800	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Szélesség	mm	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252
	Mélység	mm	370	370	370	370	370	370	370
Tömeg		kg	105	125	130	134	130	135	139