YUTAMPO II (RAW)
HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSŰ
HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓ

HITACHI

Beltéri egység			**RWM-2.0NE**	**RWM-2.5NE**
Hálózati tápellátás			1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz
Tartály névleges űrtartalma		L	190	270
Tartály maximális űrtartalom (Vmax)		L	256	360
COP			3,10	3,20
Maximális vízhőmérséklet fűtőelem nélkül, (fűtőelemmel)		°C	55 / 75	55 / 75
Felfűtési idő 15°C-ról 55°C-ra		ó:perc	3:15	4:50
Beépített fűtőelem teljesítménye		kW	1,5	1,5
Tartály névleges üzemi nyomása		MPa	0,7	0,7
Üzemi tartomány (kültér)		°C	5 ~ 30	5 ~ 30
Maximális vízhőmérséklet fűtőelem nélkül, (fűtőelemmel)**		°C	30~55 (75)	30~55 (75)
Méretek	Magasság	mm	1620	1620
	Szélesség	mm	520	600
	Mélység	mm	594	674
Tömeg		kg	49	54

Kültéri egység			**RAW-35NHB**	**RAW-35NHB**
Energiaosztály			A	A
Hálózati tápellátás			1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel		kW	1,04	1,04
Zajszint		dB(A)	63	63
Légszállítás		m3/h	1620	1620
Üzemi tartomány		ºC (DB)	-15 ~ 37	-15 ~ 37
Hűtőközeg			R410a	R410a
Kompresszor			Rotary	Rotary
Méretek	Magasság	mm	548	548
	Szélesség	mm	841	841
	Mélység	mm	335	335
Tömeg		kg	33	33