

STANDARD RAK-RPE
OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉS



Beltéri egység			RAK-18REF	RAK-25REF	RAK-35REF	RAK-50REF
Névleges teljesítmény (min-max)	hűtés	kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90- 4,00)	5,00 (1,90- 5,20)
	fűtés	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90- 4,40)	4,20 (0,90- 5,00)	6,00 (2,20- 7,30)
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	21 - 24 - 33 - 37	22 - 24 - 33 - 40	25 - 26 - 36 - 43	28 - 30 - 40 - 46
	fűtés	dB(A)	19 - 22 - 33 - 38	20 - 23 - 34 - 41	26 - 27 - 36 - 44	25 - 30 - 39 - 47
Hangteljesítmény szint		dB(A)	51	54	57	60
Légszállítás (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	m3/h	312 - 350 - 400 - 440	333 - 370 - 430 - 510	333 - 400 - 485 - 660	333 - 450 - 600 -
	fűtés	m3/h	312 - 350 - 420 - 480	333 - 400 - 500 - 570	333 - 520 - 550 - 660	433 - 510 - 650 -
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cseppvízcső mérete		mm	16	16	16	16
Méretek	magasság	mm	280	280	280	280
	szélesség	mm	780	780	780	780
	mélység	mm	215	215	215	215
Tömeg		kg	7,7	7,7	7,7	8,2
Vezérlő egység (alaptartozék)			Infravörös	Infravörös	Infravörös	Infravörös

Kültéri egység			RAC-18WEF	RAC-25WEF	RAC-35WEF	RAC-50WEF
Energiaosztály	hűtés		A ++	A ++	A ++	A ++
	fűtés		A +	A +	A +	A +
Hálózati feszültség			220-230V, 1-f, 50Hz	220-230V, 1-f, 50Hz	220-230V, 1-f, 50Hz	220-230V, 1-f,
Teljesítményfelvétel (min-max)	hűtés	kW	0,58 (0,25 - 1,01)	0,70 (0,25 - 1,29)	1,09 (0,25 - 1,46)	1,56 (0,50 - 2,10)
	fűtés	kW	0,62 (0,25 - 0,97)	0,88 (0,25 - 1,25)	1,10 (0,25 - 1,70)	1,66 (0,50 - 2,75)
EER - COP			3,45 - 4,03	3,57 - 3,86	3,21 - 3,82	3,21 - 3,61
SEER			6,1	6,1	6,1	6,10
SCOP			4,20	4,20	4,20	4,30
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	45	47	48	50
	fűtés	dB(A)	46	48	49	50
Légszállítás	hűtés	m3/h	1860	1860	1860	2160
	fűtés	m3/h	1620	1620	1620	2160
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Üzemi tartomány	hűtés	°C	-10 és +46 között	-10 és +46 között	-10 és +46 között	-10 és +46 között
	fűtés	°C	-15 és +21 között	-15 és +21 között	-15 és +21 között	-15 és +21 között
Minimális csővezési távolság		m	3	3	3	3
Maximális csőhossz		m	20	20	20	20
Maximális szintkülönbség (beltéri-kültéri)		m	10	10	10	10
Előtöltött hűtőközeg mennyiség		kg (m)	0,53 (20)	0,53 (20)	0,70 (20)	0,93 (20)
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32
Kompresszor			DC Scroll	DC Scroll	DC Scroll	DC Scroll
Méretek	magasság	mm	530	530	530	600
	szélesség	mm	660	660	660	792
	mélység	mm	278	278	278	299
Tömeg		kg	23,7	23,7	25,0	39,5