

Kültéri egység	
Csatlakoztatható beltéri egység (min. / max.)	
Csatlakoztatható összteljesítmény (min. / max.)	
Névleges hűtőteljesítmény (min - max)	kW
Névleges fűtőteljesítmény (min - max)	kW
Névleges teljesítmény felvétel - hűtés (min - max)	kW
Névleges teljesítmény felvétel - fűtés (min - max)	kW
Fűtő teljesítmény -7°C (teljes terhelés, leolvasztással)	kW
EER / COP	
SEER / SCOP *átlagos éghajlat	
Energiaosztály (SEER/SCOP)	
Zajszint hűtésben (hangnyomás)	dB(A)
Zajszint fűtésben (hangnyomás)	dB(A)
Légáramlás (hűtés / fűtés)	m ³ /h
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	mm
Tömeg	kg
Szín (Munsell kód)	
Elektromos betáp	V/Ph/Hz
Ajánlott biztosítékméret (megszakító)	A
Indítási áram (a hűtés/fűtés névleges áramerőssége, amelyik az inverter esetében magasabb)	A
Áram (220~240)	A
Kábel	mm ²
Összeköttetés a beltéri egység és a kültéri egység között	mm ²
Csőátmérő (folyadék / gáz) *mono split esetén a beltéri és a kültéri egységnek össze kell illeszkednie	Coll
Minimális csőhossz (minden egyes beltéri egységnél)	m
Maximális csőhossz / magasságkülönbség	m
Előtöltött hűtőközeg mennyisége	kg / TeqCO
Töltés nélküli hossz / kiegészítő hűtőközeg töltés	m / g/m
Működési tartomány (hűtés / fűtés)	°C
	°C
Hűtőközeg / GWP	
Ventilátor	
Kompresszor	Típus
	Olaj típus
	Olaj töltet l
	Tekersz ellenállás
	Darabszám

RAM-40NE2F	RAM-53NE2F	RAM-53NE3F
2 / 2	2 / 2	2 / 3
3.0kW/6.0kW	3.0kW / 8.5kW	3.0kW / 8.5kW
4.0 (1.5-4.4)	5.3 (1.5-6.0)	5.3 (1.5-6.0)
5.1 (1.5-5.5)	6.3 (1.5-6.6)	6.3 (1.5-6.6)
1.026 (0.25-1.27)	1.293 (0.35-1.71)	1.293 (0.35-2.16)
1.243 (0.25-1.70)	1.615 (0.35-2.25)	1.615 (0.35-2.25)
3,5	4,3	4,3
3.90 / 4.10	4.10 / 3.90	4.10 / 3.90
8.25 / 4.30	8.10 / 4.10	8.10 / 4.10
A++/A+	A++/A+	A++/A+
49	50	50
51	51	51
1620 / 1620	2160 / 2160	2160 / 2160
570x750x280	750x850x298	750x850x298
41	51	52
Beige (5Y7/2)	Beige (5Y7/2)	Beige (5Y7/2)
220-240V/1ph/ 50/60Hz	220-240V/1ph/ 50/60Hz	220-240V/1ph/ 50/60Hz
16	16	
6	8	8
(4.71-4.31 / 5.70-5.23)	(5.94-5.44 / 7.42-6.80)	(5.94-5.44 / 7.42-6.80)
2.50x 2+földelés	2.50x 2+földelés	2.50x 2+földelés
1.50x 3+földelés	1.50x 3+földelés	1.50x 3+földelés
1/4" x 2 / 3/8" x 2	(1/4" x 2 / 3/8" x 2)	(1/4" x 2 / 3/8" x 2)
3	3	3
35 / 10	35 / 20	45 / 20
0.93 / 0.628	1.59 / 1.074	1.59 / 1.074
35/-	35 / -	35 /20
-10°C—46°C/	-10°C—46°C/	-10°C—46°C/
-15°C—24°C	-15°C—24°C	-15°C—24°C
R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Propeller ventilátor	Propeller ventilátor	Propeller ventilátor
ROTARY	ROTARY	ROTARY
ACS-68R vagy egyenértékű	ACS68R	ACS68R
330ml±5	580±5	580±5
2.399Ω ±7% at 75°C	1.579Ω ±7% at 75°C	1.579Ω ±7% at 75°C
1	1	1