

CASSETTA MULTI R32

Unità interna			RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,00	0,90-3,50-4,00	1,20-5,00-5,80
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-3,50-5,00	0,90-4,80-6,60	1,20-6,00-6,80
Portata d'aria (SL / L / M / H)	Raffrescamento	m³/h	360-505-590-660	360-505-590-660	390-540-630-720
	Riscaldamento	m³/h	444-540-630-720	444-540-630-720	450-600-690-780
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	27-31-35-38	27-33-37-40	29-35-39-43
	Riscaldamento	dB(A)	28-32-36-39	28-34-38-41	30-36-40-44
Potenza sonora		dB(A)	54	56	56
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido-gas	pollici	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
		mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7
Diametro dello scarico condensa		mm	n.d.	n.d.	n.d.
Dimensioni unità interna (A x L x P)		mm	285x570x570	285x570x570	285x570x570
Peso unità interna		kg	20	20	17
Dimensioni del pannello (A x L x P)		mm	32x620x620	32x620x620	30x620x620
Peso pannello		kg	4	4	2,8
Pompa scarico condensa			Inclusa	Inclusa	Inclusa
Comando IR incluso			SPX-RCKA3	SPX-RCKA3	SPX-RCKA3
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz

CANALIZZATO MULTI R32						
Unità interna			RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,90-1,80-2,50	0,90-2,50-3,00	0,90-3,50-4,00	1,20-5,00-5,80
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,20	0,90-3,50-5,50	0,90-4,80-6,60	1,20-6,00-6,80
Portata d'aria (SL / L / M / H)	Raffrescamento	m³/h	n.d.	330-390-450-510	330-390-450-510	350-540-800-1140
	Riscaldamento	m³/h	n.d.	330-390-450-510	330-390-450-510	350-540-800-1140
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	30-33-37-41	30-33-37-41	30-33-37-41	29-32-35-39
	Riscaldamento	dB(A)	30-34-38-42	30-34-38-42	30-34-38-42	29-32-35-40
Potenza sonora		dB(A)	57	57	57	53
Prevalenza statica (Bassa - Media - Alta)		Pa	42-49-51	n.d.	n.d.	50-100-150
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido-gas	pollici	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
		mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Diametro dello scarico condensa		mm	16	32	32	32
Dimensioni (A x L x P)		mm	235x750x400	235x750x400	235x750x400	270x900x720
Peso		kg	n.d.	16	16	35
Pompa scarico condensa			Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
Comando da acquistare separatamente						
Possibili opzioni:						
Telecomando e ricevitore a parete SPX-RCKA1						
Comando a parete SPX-RCDA						
Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3						

AKEBONO MULTI						
Unità interna			RAK-18QXE	RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Capacità nominale regolabile		kW	1,2	–	–	–
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	1,00-1,80-2,50	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	1,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,20	0,90-3,20-4,20	0,90-4,00-4,80	2,20-5,80-7,00
Portata d'aria (SL / L / M / H)	Raffrescamento	m³/h	n.d.	300-330-510-600	320-340-520-660	350-400-580-720
	Riscaldamento	m³/h	n.d.	290-370-560-680	310-380-570-720	350-420-620-800
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	20-25-30-36	20-27-35-43	22-29-37-45	25-31-39-47
	Riscaldamento	dB(A)	20-26-32-38	20-28-36-43	22-30-37-45	25-31-39-48
Potenza sonora		dB(A)	49	58	60	60
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido-gas	pollici	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
		mm	6,35-9,53	6,35-9,53	6,35-9,53	6,35-12,7
Diametro dello scarico condensa		mm	16	16	16	16
Dimensioni (A x L x P)		mm	295x900x210	295x900x210	295x900x210	590x750x215
Peso		kg	11	11	11	11
Telecomando incluso			RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz

PERFORMANCE MULTI 32								
Unità interna			RAK-15QPE	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	n.d.	0,90-2,00-2,50	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	1,70-4,20-5,00	1,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	n.d.	0,90-2,50-3,20	0,90-3,40-4,40	0,90-4,20-5,00	1,70-5,40-6,00	2,20-6,00-7,30
Portata d'aria (SL / L / M / H)	Raffrescamento	m³/h	n.d.	312-350-400-440	333-370-430-510	353-420-485-680	353-410-540-720	353-410-540-750
	Riscaldamento	m³/h	n.d.	312-350-420-480	333-400-500-570	363-480-570-780	380-500-610-800	380-500-610-820
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	n.d.	21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46	25-28-39-46
	Riscaldamento	dB(A)	n.d.	19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46	27-31-39-46
Potenza sonora		dB(A)	n.d.	51	54	57	60	60
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido-gas	pollici	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2
		mm	6,35-9,53	6,35-9,53	6,35-9,53	6,35-9,53	6,35-12,7	6,35-12,7
Diametro dello scarico condensa		mm	16	16	16	16	16	16
Dimensioni (A x L x P)		mm	280x780x230	280x780x230	280x780x230	280x780x230	280x780x230	280x780x230
Peso		kg	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Telecomando incluso			RAR-6N1	RAR-6N1	RAR-6N1	RAR-6N1	RAR-6N1	RAR-6N1
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz

AKEBONO MULTI R32

Unità interna			RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Alimentazione elettrica			–	–	–
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	0,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-3,40-4,40	0,90-4,50-5,00	0,90-6,00-8,10
Portata d'aria (SL / L / M / H)	Raffrescamento	m³/h	270-390-510-630	270-390-510-630	300-450-540-700
	Riscaldamento	m³/h	300-420-540-660	300-420-540-660	330-480-570-730
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-38	22-29-36-42
	Riscaldamento	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-38	22-29-36-43
Potenza sonora		dB(A)	52	52	56
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido-gas	pollici	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
		mm	6,35-9,53	6,35-9,53	6,35-12,7
Diametro dello scarico condensa		mm	16	16	16
Dimensioni (A x L x P)		mm	590x750x215	590x750x215	590x750x215
Peso		kg	15	15	15
Comando IR incluso			RAR-6NE4	RAR-6NE4	RAR-6NE4
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz