AKEBONO FROST WASH					
Sistema			**25**	**35**	**50**
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	1,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-3,20-4,20	0,90-4,00-4,80	2,20-5,80-7,00
Assorbimento	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,48-1,00	0,25-0,81-1,40	0,50-1,40-2,10
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,59-1,20	0,25-0,80-1,60	0,50-1,42-2,70
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
Sezione collegamento interno/esterno		mm^2	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 2,5+ T
EER			5,2	4,3	3,58
COP			5,4	5	4,1
SEER			8,5	8,7	7,5
SCOP			5,2	5,2	4,7
Classe energetica (clima medio)	Raffrescamento/ Riscaldamento		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Intervallo i funzionamento	Raffrescamento (BS)	°C	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43
	Riscaldamento (BS)	°C	-20 ÷ 21	-20 ÷ 21	-20 ÷ 21
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido-gas	pollici	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
		mm	6,35-9,52	6,35-9,52	6,35-12,7
Telecomando incluso			RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1
Unità interna			RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Portata d'aria (SL / L / M / H)	Raffrescamento	m^3/h	300-330-510-600	320-340-520-660	350-400-580-720
	Riscaldamento	m^3/h	290-370-560-680	310-380-570-720	350-420-620-800
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	20-27-35-43	22-29-37-45	25-31-39-47
	Riscaldamento	dB(A)	20-28-36-43	22-30-37-45	25-31-39-48
Potenza sonora		dB(A)	58	60	60
Dimensioni (A x L x P)		mm	295x900x210	295x900x210	295x900x210
Peso		kg	11	11	11
Diametro del tubo della condensa (esterno)		mm	16	16	16
Unità esterna			RAC-25WXE	RAC-35WXE	RAC-50WXE
Portata d'aria	Raffrescamento	m^3/h	1.860	1.920	2.160
	Riscaldamento	m^3/h	1.620	1.620	2.160
Pressione sonora	Raffrescamento	dB(A)	47	48	51
	Riscaldamento	dB(A)	48	50	51
Potenza sonora		dB(A)	61	62	65
Minima lunghezza tubazioni		m	3	3	3
Massima lunghezza tubazioni		m	20	20	30
Dislivello massimo		m	10	10	10
Compressore			Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Twin Rotary DC Inve
Refrigerante			R32	R32	R32
Carica iniziale di refrigerante (lunghezza senza carica aggiuntiva)		kg (m)	0,98 (20)	0,98 (20)	1,30 (30)
Carica addizionale di refrigerante		g/m	Non necessaria	Non necessaria	Non necessaria
Dimensioni (A x L x P)		mm	600x792x299	600x792x299	736×800×350
Peso		kg	37,5	37,5	51
Bonus	Ecobonus		V	V	V
	Conto Termico		V	V	V