

| Multizone Dodai Serie F              |                              |         |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unità interna                        |                              |         | RAK-18QEF             | RAK-25QEF             | RAK-35QEF             | RAK-50QEF             |
| Capacità                             | Raffrescamento (min-nom-max) | kW      | 0,90-1,50-2,00        | 0,90-2,50-3,10        | 0,90-3,50-4,00        | 1,90-5,00-5,20        |
|                                      | Riscaldamento (min-nom-max)  | kW      | 0,90-2,50-3,20        | 0,90-3,40-4,40        | 0,90-4,20-5,00        | 2,20-6,00-7,30        |
| Portata d'aria (SL / L / M / H)      | Raffrescamento               | m³/h    | 312 / 350 / 400 / 440 | 333 / 370 / 430 / 510 | 333 / 400 / 485 / 600 | 333 / 450 / 600 / 700 |
|                                      | Riscaldamento                | m³/h    | 312 / 350 / 420 / 480 | 333 / 400 / 500 / 570 | 333 / 520 / 550 / 660 | 433 / 510 / 650 / 770 |
| Pressione sonora (SL / L / M / H)    | Raffrescamento               | dB(A)   | 21/24 / 33 / 37       | 22/24 / 33 / 40       | 25/26/36/43           | 28 / 30 / 40 / 46     |
|                                      | Riscaldamento                | dB(A)   | 19/22 / 33 / 38       | 20/23 / 34 / 41       | 26/27/36/44           | 25 / 30 / 39 / 47     |
| Potenza sonora                       |                              | dB(A)   | 52                    | 54                    | 57                    | 60                    |
| Deumidificazione                     |                              | l/h     | 1,2                   | 1,4                   | 1,6                   | 2                     |
| Diametro delle tubazioni frigorifere | Liquido-gas                  | pollici | 1/4-3/8               | 1/4-3/8               | 1/4-3/8               | 1/4-1/2               |
|                                      |                              | mm      | 6,35-9,53             | 6,35-9,53             | 6,35-9,53             | 6,35-12,7             |
| Diametro dello scarico condensa      |                              | mm      | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    |
| Dimensioni (A x L x P)               |                              | mm      | 280 x 780 x 215       | 280 x 780 x 215       | 280 x 780 x 215       | 280 x 780 x 215       |
| Peso                                 |                              | kg      | 7,7                   | 7,7                   | 7,7                   | 8,2                   |
| Telecomando incluso                  |                              |         | RAR-7PE1              | RAR-7PE1              | RAR-7PE1              | RAR-7PE1              |
| Alimentazione elettrica              |                              |         | 1~230V 50Hz           | 1~230V 50Hz           | 1~230V 50Hz           | 1~230V 50Hz           |