

SETİN ADI			YUTAMPO
DHW SU DEPOSU			TAW-270NH2A
Kapasite	L		262
Malzeme			Paslanmaz çelik
Elektrik direnci	W		2000
Boru çapı	Sıvı	inç	3/4
	Gaz		1/4 - 3/8
DIŞ ÜNİTE			RAW-25NH2A
COP (1)			3.09
Ortalama ısıtma kapasitesi			W
Ses basıncı seviyesi (2)			dB(A)
Soğutucu akışkan			R410A
Enerji beslemesi			230 V - 1 Ph - 50 Hz
Kompresör			DC Twin Rotary
Regülasyon türü			DC Inverter
			SICAK KULLANIM SUYU PERFORMANSI
Ayar noktası sıcaklığı, yalnızca ısı pompası (elektrik direnci ile)	°C		55 (65)
Bekleme modunda tüketilen enerji	W		30
Maksimum kullanılabilir su miktarı	L		375
Isıtma süresi	h:min		06:20

(1) Teknik veriler EN16147 standardı, XL çevrimi temelindedir. Ortam hava sıcaklığı 7°C, sıcak su sıcaklığı 53,3°C.

(2) Ses basıncı seviyesi JIZ8731 standardı temelindedir

Performans
garantisisi

