

Teknik Özellikler

Seri		airHome 600							
Model		İç Ünite		RAK-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE	
		Dış Ünite		RAC-VJ18PHAE	RAC-VJ25PHAE	RAC-VJ35PHAE	RAC-VJ42PHAE	RAC-VJ50PHAE	
KAPASİTE & ENERJİ SINIFI	Nominal Kapasite (Min. - Max.)	Soğutma	kW	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90- 4.00)	4.20 (1.70- 5.00)	5.00 (1.90- 5.20)	
		Isıtma	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90- 4.40)	4.20 (0.90- 5.00)	5.40 (1.7- 6.00)	6.00 (2.2- 7.30)	
	Sezonsal Enerji Verimliliği	SEER		8.5	8.5	8.5	7.5	7.35	
		SCOP		4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	
	Enerji Verimliliği Sınıfı	Soğutma		A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		Isıtma		A++	A++	A++	A++	A++	
ÖZELLİKLER	Inverter	Enerji Verimliliği		●	●	●	●	●	
	Isıtma Fonksiyonu	Kış mevsimi için		●	●	●	●	●	
	airCloud Home	Uzaktan kontrol için app		●	●	●	●	●	
	FrostWash	Hava akış performansı		●	●	●	●	●	
	Küf Önleme	Küf oluşumunu önleme		●	●	●	●	●	
	Smart Eco	Otomatik enerji tasarrufu		●	●	●	●	●	
Hava Temizleme Teknolojileri	Paslanmaz Ön Filtre	Büyük partikülleri filtreleme		●	●	●	●	●	
	Hava Temizleme Filtresi	ViroSense Z1 filtre		●	●	●	●	●	
	FrostWash	Otomatik kendi kendini temizleme		●	●	●	●	●	
	Ionizer	Aq tiv-Ion		●	●	●	●	●	
TEKNİK ÖZELLİKLER	Güç Kaynağı		V / Ph / Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	
	Soğutmada Çekilen Nominal Güç (Min. - Max.)		W	419 (250 - 1010)	549 (250 - 1290)	875 (250 - 1460)	1120 (300 - 1700)	1471 (300 - 2100)	
	Isıtmada Çekilen Nominal Güç (Min. - Max.)		W	519 (250 - 970)	733 (250 - 1500)	1000 (250 - 1700)	1317 (500 - 2100)	1558 (500 - 2750)	
	Anma Akımı (soğutma/ısıtma)		A	2.46/2.93	3.08/3.87	4.43/5.11	5.10/5.99	6.69/7.09	
	Çalışma Akımı (soğutma/ısıtma)		A	1.09-4.39 /1.09-4.22	1.09-5.61 /1.09-6.52	1.09-6.35 /1.09-7.39	1.30-7.39 /2.17-8.70	1.30-8.70 /2.17-11.96	
	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	
		Isıtma	°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	
	Soğutucu Akışkan	Tip		R32	R32	R32	R32	R32	
		Miktar	kg	0.87	0.87	0.87	1.05	1.05	
	Kompresör Tipi			ROTARY	ROTARY	ROTARY	2 Silindir Rotary	2 Silindir Rotary	
	Boru Bağlantıları	Sıvı	Inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
		Gaz	Inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	
	Maksimum Borulama Mesafesi			m	20	20	20	20	
	Maksimum Kot Farkı			m	10	10	10	10	
	Nem Alma			l / h	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
	İç Ünite	Boyutlar (G×Y×D)	mm	780×280×227	780×280×227	780×280×227	780×280×227	780×280×227	
		Ağırlık	kg	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	
		Hava Debisi (Max.)	m³ / h	500	550	680	720	750	
		Ses Seviyesi	dB(A)	51	54	57	60	60	
		Ses Basıncı	dB(A)	19/22/33/36/38	20/23/34/39/41	26/27/36/42/44	27/31/39/44/46	27/31/39/44/46	
		Dış Ünite	Boyutlar (G×Y×D)	mm	750×548×288	750×548×288	750×548×288	792×600×299	792×600×299
	Dış Ünite	Ağırlık	kg	31.6	31.6	31.6	39.5	39.5	
		Ses Seviyesi	dB(A)	58	60	61	63	63	
		Ses Basıncı	dB(A)	45	47	49	50	50	