

享受幸福溫度
呼吸最好空氣



深耕台灣的變頻空調領導品牌

台灣和日本的空調產業紛紛外移大陸或東南亞之際，日立冷氣則持續加強投資、深耕台灣超過半世紀，擁有全國最大空調製造廠、領先業界的空調試驗室及全國頂尖的空調研發團隊，以日本同步科技，在台灣研發、設計、製造高品質冷氣。

高品質 讓您安心、信賴



全國最大空調製造廠



領先業界33間空調試驗室



全國頂尖200人空調研發團隊



業界唯一國家甲乙丙級技術士提照檢定場

買變頻冷氣請確認
產地

壓縮機
日本製造

+

經濟部
台灣製造
MIT微笑標章

=

品質
雙重保證

業界使用日本製壓縮機非常稀少
日立大量使用日本製壓縮機



室外機銘板



統一編號 83594
生產地 中華民國
電話 (02)2508-3726KB3

請檢查室外機銘板 認清產地

市面上家用變頻冷氣(3馬力以下)日本進口非常非常稀少，業界使用日本製壓縮機也很稀少，進口機及壓縮機大陸或東南亞製造比較多。日立變頻冷氣(3馬力以下)，在台灣研發、設計、製造，全部榮獲MIT微笑標章*¹，大量使用日本製壓縮機*²，高品質讓您安心、信賴。

*¹指家用變頻3馬力以下。*²指家用變頻尊榮、頂級、旗艦、窗型冷暖(NX1)系列、變頻三合一空調、變頻熱泵熱水機之機種。

產品功能及規格，詳細請查詢官網或專用型錄，如有更改恕不另行通知。

Catalog No. RAC.2023.02(R410A)

台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司		e服務中心報修專線 選擇原廠服務最安心	請洽日立冷氣經銷商
總公司：(02)2508-3311 www.jci-hitachi.tw		台北服務部：(02)2994-3131 基隆營業所：(02)2458-6118 蘭陽營業所：(03)925-5366 花東營業所：(03)835-9288 台東服務站：(089)35-0606	桃園分公司：(03)392-2661 新竹分公司：(03)535-6388 台中分公司：(04)2382-5852 彰化分公司：(04)726-2021 南投服務站：(049)233-8324
雲林服務站：(05)533-5065 嘉義分公司：(05)233-3086 台南分公司：(06)259-2141 高雄分公司：(07)224-9520 屏東營業所：(08)755-3355			

壁掛型 1對1 規格表

◆規格表之相關備註說明，請參見內頁。

◆安裝分離式室外機時，其安裝場所的寬度應比機體寬度多(預留30公分以上)，以利配管作業。

系 列	型 式		性		能			年 耗 電 量	能 源 效 率 等 級	外 形 尺 寸 寬(最大) × 高 × 深 最大：含配管蓋尺寸	室 外 機 安 裝 固 定 腳 孔 距 (寬×深)	配管尺寸		配 線		製 品 重 量
	冷 暖 型	冷 專 型	冷氣能力 暖氣能力 (冷專型 無暖氣功能)	除濕 能力	冷 氣							粗 配 管	細 配 管	供 電 方 式 (電源)	室 內 外 機 線	
					運轉 電流 (最大)	消 耗 電功率	CSPF									
尊 榮 系 列	RAS-22NJF RAC-22NK1	-	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.0 (3.8)	382	7.40	353	1級	內 820×300×240 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線×3芯+扁平端子	室外機 (220V)	(內)11 (外)40
	RAS-25NJF RAC-25NK1	-	冷 2.5 暖 3.0	1.6	2.4 (4.4)	470	7.25	410	1級	內 820×300×240 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)11 (外)40
	RAS-28NJF RAC-28NK1	-	冷 2.8 暖 3.4	1.78	2.8 (5.0)	550	7.10	468	1級	內 820×300×240 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)11 (外)40
	RAS-32NJF RAC-32NK1	-	冷 3.2 暖 3.6	1.84	3.3 (5.7)	677	7.00	543	1級	內 920×300×240 外 810(906)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)13 (外)48
	RAS-36NJF RAC-36NK1	-	冷 3.6 暖 3.8	1.9	3.6 (6.4)	729	6.90	620	1級	內 920×300×240 外 810(906)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)13 (外)48
	RAS-40NJF RAC-40NK1	-	冷 4.1 暖 4.5	2.8	4.2 (6.7)	897	6.70	727	1級	內 920×300×240 外 810(906)×685×300	509×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)			(內)13 (外)48
	RAS-50NJF RAC-50NK1	-	冷 5.0 暖 5.6	3.4	5.5 (8.1)	1184	6.40	928	1級	內 1090×300×250 外 810(906)×685×300	509×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)48
	RAS-63NJF RAC-63NK	-	冷 6.3 暖 7.2	4.3	7.2 (12.6)	1556	5.85	1279	1級	內 1090×300×250 外 880(954)×790×315	530×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)55
	RAS-71NJF RAC-71NK	-	冷 7.2 暖 8.0	4.8	8.7 (13.7)	1890	5.71	1499	1級	內 1090×300×250 外 880(954)×790×315	530×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)55
	RAS-81NJF RAC-81NK1	-	冷 8.0 暖 9.1	5.5	10.4 (16.6)	2276	5.58	1704	1級	內 1090×300×250 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)62
	RAS-90NJF RAC-90NK1	-	冷 8.7 暖 9.5	5.8	11.8 (16.9)	2575	5.40	1914	1級	內 1090×300×250 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)62
	高 效 尊 榮	RAS-110NJXF RAC-110NX1	-	冷 11.0 暖 12.5	7.5	15.7 (24.1)	3427	5.30	2466	1級	內 1390×345×245 外 1060(1155)×940×370	700×420	15.88 (5分)			9.53 (3分)
RAS-125NJXF RAC-125NX1		-	冷 12.5 暖 13.5	8.4	23.3 (26.8)	4250	5.03	2953	1級	內 1390×345×245 外 1060(1155)×940×370	700×420	15.88 (5分)	9.53 (3分)	(內)20 (外)83)		
頂 級 系 列	RAS-22NJK RAC-22NK1	RAS-22NJK RAC-22JK1	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.0 (3.8)	382	7.40	353	1級	內 820×300×240 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線×3芯+扁平端子	室外機 (220V)	(內)11 (外)40
	RAS-25NJK RAC-25NK1	RAS-25NJK RAC-25JK1	冷 2.5 暖 3.0	1.6	2.4 (4.4)	470	7.25	410	1級	內 820×300×240 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)11 (外)40
	RAS-28NJK RAC-28NK1	RAS-28NJK RAC-28JK1	冷 2.8 暖 3.4	1.78	2.8 (5.0)	550	7.10	468	1級	內 820×300×240 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)11 (外)40
	RAS-32NJK RAC-32NK1	RAS-32NJK RAC-32JK1	冷 3.2 暖 3.6	1.84	3.3 (5.7)	677	7.00	543	1級	內 920×300×240 外 810(906)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)13 (外)48
	RAS-36NJK RAC-36NK1	RAS-36NJK RAC-36JK1	冷 3.6 暖 3.8	1.9	3.6 (6.4)	729	6.90	620	1級	內 920×300×240 外 810(906)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)			(內)13 (外)48
	RAS-40NJK RAC-40NK1	RAS-40NJK RAC-40JK1	冷 4.1 暖 4.5	2.8	4.2 (6.7)	897	6.70	727	1級	內 920×300×240 外 810(906)×685×300	509×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)			(內)13 (外)48
	RAS-50NJK RAC-50NK1	RAS-50NJK RAC-50JK1	冷 5.0 暖 5.6	3.4	5.5 (8.1)	1184	6.40	928	1級	內 1090×300×250 外 810(906)×685×300	509×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)48
	RAS-63NJK RAC-63NK	RAS-63NJK RAC-63JK	冷 6.3 暖 7.2	4.3	7.2 (12.6)	1556	5.85	1279	1級	內 1090×300×250 外 880(954)×790×315	530×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)55
	RAS-71NJK RAC-71NK	RAS-71NJK RAC-71JK	冷 7.2 暖 8.0	4.8	8.7 (13.7)	1890	5.71	1499	1級	內 1090×300×250 外 880(954)×790×315	530×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)55
	RAS-81NJK RAC-81NK1	RAS-81NJK RAC-81JK1	冷 8.0 暖 9.1	5.5	10.4 (16.6)	2276	5.58	1704	1級	內 1090×300×250 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)62
	RAS-90NJK RAC-90NK1	RAS-90NJK RAC-90JK1	冷 8.7 暖 9.5	5.8	11.8 (16.9)	2575	5.40	1914	1級	內 1090×300×250 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)			(內)15 (外)62
	RAS-110NJK RAC-110NL	RAS-110NJK RAC-110JL	冷 11.0 暖 12.5	7.5	15.7 (24.1)	4154	5.03	2599	1級	內 1390×345×245 外 1060(1155)×940×370	700×420	15.88 (5分)	9.53 (3分)			(內)20 (外)68

日立變頻冷氣
Hitachi Inverter Air Conditioner

HITACHI

家用全系列
凍結洗淨



FRESH 凍結洗淨 2.0

日本同步業界首創 凍結洗淨科技

連續14年銷售第一



●連續14年銷售第一：指2009～2022年台灣家用冷空氣調節器。●家用全系列凍結洗淨技術：指家用變頻分離式機種搭載凍結洗淨1.0、2.0及2.0+，更多詳情請見官網。●連續32年理想品牌第一名：指2009～2022年台灣空調類。●連續8年商務人士理想品牌第一名：指2009～2022年台灣商務人士理想品牌。●連續21年最高榮譽空調類白金獎：指2009～2022年台灣空調類。●連續32年理想品牌第一名：指2009～2022年台灣空調類。●連續8年商務人士理想品牌第一名：指2009～2022年台灣商務人士理想品牌。

壁掛型 1對1 規格表

◆規格表之相關備註說明，請參見內頁。

◆安裝分離式室外機時，其安裝場所的寬度應比機體寬度多(預留30公分以上)，以利配管作業。

系 列	型 式		性 能		年 耗 電 量	能源 效率 等級	外 形 尺 寸 寬(最大) x 高 x 深 最大：含配管蓋尺寸	室 外 機 安 裝 (寬x深)	配管尺寸		配 線		製 品 重 量			
	冷 暖 型	冷 專 型	冷氣能力 暖氣能力 (冷專型) (無暖氣功能)	除濕 能力					冷 氣		冷 煤	供 電 方 式 (電源)		室 內 外 機 線	連 接 線	
									運轉 電流 (最大)	消 耗 電功率						細 配 管
高 效 頂 級	RAS-22NE RAC-22NE	-	冷 2.2 暖 2.7	1.4	1.6 (3.8)	308	9.55	274	1級	內 1090x300x250 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子 室外機 (220V)	(內)15 (外)55	
	RAS-28NE RAC-28NE	-	冷 2.8 暖 3.4	1.78	2.3 (5.0)	429	8.91	373	1級	內 1090x300x250 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)15 (外)55	
	RAS-110NJX RAC-110NX1	RAS-110NJX RAC-110JX1	冷 11.0 暖 12.5	7.5	15.7 (24.1)	3427	5.30	2466	1級	內 1390x345x245 外 1060(1155)x940x370	700x420	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)20 (外)80	
	RAS-125NJX RAC-125NX1	RAS-125NJX RAC-125JX1	冷 12.5 暖 13.5	8.4	23.3 (26.8)	4250	5.03	2953	1級	內 1390x345x245 外 1060(1155)x940x370	700x420	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)20 (外)83	
旗 艦 系 列	RAS-22HQB RAC-22HK1	RAS-22HQB RAC-22QK1	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.6 (4.1)	507	6.70	390	1級	內 810x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線x2芯+扁平端子 室外機 (220V)	(內)9 (外)33	
	RAS-28HQB RAC-28HK1	RAS-28HQB RAC-28QK1	冷 2.8 暖 3.4	1.78	3.3 (5.7)	658	6.19	537	1級	內 810x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)9 (外)33	
	RAS-36HQB RAC-36HK1	RAS-36HQB RAC-36QK1	冷 3.6 暖 3.8	1.9	4.2 (6.5)	839	6.03	709	1級	內 910x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)11 (外)36	
	RAS-40HQB RAC-40HK1	RAS-40HQB RAC-40QK1	冷 4.1 暖 4.5	2.8	5.2 (7.1)	1025	5.75	847	1級	內 910x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)11 (外)36	
	RAS-50HQB RAC-50HK1	RAS-50HQB RAC-50QK1	冷 5.0 暖 5.6	3.4	6.1 (9.2)	1290	5.90	1008	1級	內 1080x300x225 外 810(906)x685x300	509x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)13 (外)48	
	RAS-63HQB RAC-63HK1	RAS-63HQB RAC-63QK1	冷 6.3 暖 7.1	4.3	7.4 (12.7)	1610	5.75	1302	1級	內 1080x300x225 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)13 (外)55	
	RAS-71HQB RAC-71HK1	RAS-71HQB RAC-71QK1	冷 7.2 暖 7.8	4.8	9.2 (14.3)	2012	5.60	1527	1級	內 1080x300x225 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)13 (外)55	
精 品 系 列	RAS-22YSK RAC-22SK1	RAS-22YSK RAC-22SK1	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.5 (4.2)	508	6.26	418	1級	內 810x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線x2芯+扁平端子 室外機 (220V)	(內)9 (外)34	
	RAS-28YSK RAC-28YK1	RAS-28YSK RAC-28SK1	冷 2.8 暖 3.4	1.78	3.3 (5.7)	670	5.97	558	1級	內 810x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)9 (外)34	
	RAS-36YSK RAC-36YK1	RAS-36YSK RAC-36SK1	冷 3.6 暖 3.8	1.9	4.3 (6.5)	851	5.94	721	1級	內 910x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)11 (外)38	
	RAS-40YSK RAC-40YK1	RAS-40YSK RAC-40SK1	冷 4.1 暖 4.5	2.8	5.0 (7.0)	1051	5.45	893	1級	內 910x300x215 外 730(825)x600x290	554x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)11 (外)38	
	RAS-50YSK RAC-50YK2	RAS-50YSK RAC-50SK2	冷 5.0 暖 5.6	3.4	6.5 (8.8)	1435	5.33	1114	1級	內 1080x300x225 外 810(906)x685x300	509x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)13 (外)48	
	RAS-63YSK RAC-63YK1	RAS-63YSK RAC-63SK1	冷 6.3 暖 7.1	4.3	8.1 (13.5)	1732	5.33	1405	1級	內 1080x300x225 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)13 (外)55	
	RAS-71YSK RAC-71YK1	RAS-71YSK RAC-71SK1	冷 7.2 暖 7.8	4.8	10.2 (15.2)	2182	5.30	1614	1級	內 1080x300x225 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)13 (外)55	
超 值 系 列	RAS-81NJK RAC-81NL1	RAS-81NJK RAC-81JL1	冷 8.0 暖 9.1	5.5	11.0 (16.6)	2399	5.30	1794	1級	內 1090x300x250 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線 x3芯+扁平端子 室外機 (220V)	(內)15 (外)58	
	RAS-90NJK RAC-90NL	RAS-90NJK RAC-90JL	冷 8.7 暖 9.5	5.8	12.1 (16.9)	2634	5.26	1966	1級	內 1090x300x250 外 920(1016)x885x315	570x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)15 (外)62	
	RAS-110NJK RAC-110NL	RAS-110NJK RAC-110JL	冷 11.0 暖 12.5	7.5	19.1 (24.1)	4154	5.03	2599	1級	內 1390x345x245 外 1060(1155)x940x370	700x420	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)20 (外)68	

尊榮系列

壓縮機全部日本製造

8/32馬力
適用12匹以下

taiseia
SMART HOME
智慧家庭產品標章

台灣製造

R410A
環保冷媒

頂級系列

壓縮機全部日本製造

8/32馬力
適用12匹以下

taiseia
SMART HOME
智慧家庭產品標章

台灣製造

R410A
環保冷媒

FRESH
※凍結洗淨²⁰

雲端智慧控制
標配

防霉防菌科技
強化塗裝

體感舒適

防霉風扇

PMO.1
濾網

高分子鈦觸媒

節能運轉

機體防霉(5段)

新舒眠

上下左右
自動風向

四種亮度
模式顯示

PAM
日本制御技術

DC
INVERTER

壁掛型 1對1

冷暖型	室內機	RAS-22NJF	RAS-25NJF	RAS-28NJF	RAS-32NJF	RAS-36NJF	RAS-40NJF
	室外機	RAC-22NK1	RAC-25NK1	RAC-28NK1	RAC-32NK1	RAC-36NK1	RAC-40NK1
	冷氣能力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1
	暖氣能力 (kW)	2.7	3.0	3.4	3.6	3.8	4.5
	CSPF (kWh/kWh)	7.40	7.25	7.10	7.00	6.90	6.70
	室內機尺寸(寬x高x深)	820x300x240 mm			920x300x240 mm		
	室外機尺寸(寬(最大)x高x深)	730(825)x600x290 mm			810(906)x685x300 mm		

冷暖型	室內機	RAS-50NJF	RAS-63NJF	RAS-71NJF	RAS-81NJF	RAS-90NJF
	室外機	RAC-50NK1	RAC-63NK	RAC-71NK	RAC-81NK1	RAC-90NK1
	冷氣能力 (kW)	5.0	6.3	7.2	8.0	8.7
	暖氣能力 (kW)	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5
	CSPF (kWh/kWh)	6.40	5.85	5.71	5.58	5.40
	室內機尺寸(寬x高x深)	1090x300x250 mm			920(1016)x885x315 mm	
	室外機尺寸(寬(最大)x高x深)	810(906)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm		920(1016)x885x315 mm	

冷暖型	室內機	RAS-110NJXF	RAS-125NJXF
	室外機	RAC-110NX1	RAC-125NX1
	冷氣能力 (kW)	11.0	12.5
	暖氣能力 (kW)	12.5	13.5
	CSPF (kWh/kWh)	5.30	5.03
	室內機尺寸(寬x高x深)	1390x345x245 mm	
	室外機尺寸(寬(最大)x高x深)	1060(1155)x940x370 mm	

◆ TaiSEIA 101智慧家庭產品標章取得機種，請上www.taiseia.org.tw查詢。

FRESH
※凍結洗淨

雲端智慧控制
另購

防霉防菌科技
強化塗裝

體感舒適

防霉風扇

PMO.1
濾網

高分子鈦觸媒

節能運轉

機體防霉(5段)

新舒眠

上下左右
自動風向

四種亮度
模式顯示

PAM
日本制御技術

DC
INVERTER

壁掛型 1對1

冷暖型	室內機	RAS-22NJK	RAS-25NJK	RAS-28NJK	RAS-32NJK	RAS-36NJK	RAS-40NJK
	室外機	RAC-22NK1	RAC-25NK1	RAC-28NK1	RAC-32NK1	RAC-36NK1	RAC-40NK1
	冷氣能力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1
	暖氣能力 (kW)	2.7	3.0	3.4	3.6	3.8	4.5
	CSPF (kWh/kWh)	7.40	7.25	7.10	7.00	6.90	6.70
	室內機尺寸(寬x高x深)	820x300x240 mm			920x300x240 mm		
	室外機尺寸(寬(最大)x高x深)	730(825)x600x290 mm			810(906)x685x300 mm		

冷暖型	室內機	RAS-50NJK	RAS-63NJK	RAS-71NJK	RAS-81NJK	RAS-90NJK
	室外機	RAC-50NK1	RAC-63NK	RAC-71NK	RAC-81NK1	RAC-90NK1
	冷氣能力 (kW)	5.0	6.3	7.2	8.0	8.7
	暖氣能力 (kW)	5.6	7.2	8.0	9.1	9.5
	CSPF (kWh/kWh)	6.40	5.85	5.71	5.58	5.40
	室內機尺寸(寬x高x深)	1090x300x250 mm			920(1016)x885x315 mm	
	室外機尺寸(寬(最大)x高x深)	810(906)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm		920(1016)x885x315 mm	

冷暖型	室內機	RAS-110NJK	RAS-125NJK	RAS-22NE	RAS-28NE
	室外機	RAC-110NX1	RAC-125NX1	RAC-22NE	RAC-28NE
	冷氣能力 (kW)	11.0	12.5	2.2	2.8
	暖氣能力 (kW)	12.5	13.5	2.7	3.4
	CSPF (kWh/kWh)	5.30	5.03	9.55	8.91
	室內機尺寸(寬x高x深)	1390x345x245 mm		1090x300x250 mm	
	室外機尺寸(寬(最大)x高x深)	1060(1155)x940x370 mm		880(954)x790x315 mm	

* RAS/C-22、28NE系列、RAS/C-110、125NJK/NK1系列需特注。

◆ 特注：需付費及產品出廠前改造，購買時，請告知經銷商受訂此規格。 ◆ TaiSEIA 101智慧家庭產品標章取得機種，請上www.taiseia.org.tw查詢。 ◆ 另購：需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。

1對多

尊榮 | 頂級 | 超值 系列

RAM-200~250型
室外機供電
3Φ 380V 60Hz

其他機型
室外機供電
1Φ 220V 60Hz

◆ 頂級室外機限搭尊榮和頂級室內機 ◆ 尊榮室內機限搭頂級冷暖型室外機 ◆ 超值室外機限搭頂級室內機

1對2

室內機搭配組合例 (5.0kW)			
22+28級	25+25級	25+32級	
22+36級	25+28級	28+28級	

室內機搭配組合例 (6.3kW)			
22+40級	25+40級	28+40級	36+36級
22+50級	28+32級	32+32級	
25+36級	28+36級	32+36級	

室內機搭配組合例 (7.2kW)			
25+50級	28+50級	32+50級	36+40級
28+40級	32+40級	36+36級	40+40級

室內機搭配組合例 (8.4kW)			
22+63級	28+63級	36+50級	
22+71級	32+50級	40+40級	
25+63級	32+63級	40+50級	

室內機	尊榮 頂級系列	頂級系列
室外機	頂級系列	超值系列
冷暖型	RAM-50NK1	RAM-50NL1
冷專型	RAM-50JK1	—
冷氣能力 (kW)	5.0	5.0
暖氣能力 (kW)	5.6	5.6
運轉電流 (A)	5.7(最大8.0)	5.9(最大8.0)
消耗電功率 (W)	1230	1289
CSPF (kWh/kWh)	5.89	5.56
年耗電量 (度/年)	1009	1069
間組尺寸	粗配管 (mm) 9.53(3分)x2	9.53(3分)x2
	細配管 (mm) 6.35(2分)x2	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	15	15
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(30)	單台(25) 整組總長(30)
冷媒量	出廠量1.45(kg) 追加量10(g/m)	出廠量1.50(kg) 追加量10(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬509x深335	寬509x深335
製品重量 (kg)	48	48

室內機	尊榮 頂級系列	頂級系列
室外機	頂級系列	超值系列
冷暖型	RAM-63NK	RAM-63NL
冷專型	RAM-63JK	—
冷氣能力 (kW)	6.3	6.3
暖氣能力 (kW)	7.1	7.1
運轉電流 (A)	7.9(最大12.5)	8.1(最大12.5)
消耗電功率 (W)	1726	1754
CSPF (kWh/kWh)	5.90	5.65
年耗電量 (度/年)	1268	1324
間組尺寸	粗配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)	12.7(4分)/9.53(3分)
	細配管 (mm) 6.35(2分)x2	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	15	15
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(40)	單台(25) 整組總長(40)
冷媒量	出廠量1.75(kg) 追加量25(g/m)	出廠量1.85(kg) 追加量15(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬530x深335	寬530x深335
製品重量 (kg)	56	58

室內機	尊榮 頂級系列	頂級系列
室外機	頂級系列	超值系列
冷暖型	RAM-71NK	RAM-71NL
冷專型	RAM-71JK	—
冷氣能力 (kW)	7.2	7.2
暖氣能力 (kW)	8.4	8.4
運轉電流 (A)	9.2(最大12.4)	9.5(最大12.4)
消耗電功率 (W)	2000	2070
CSPF (kWh/kWh)	5.63	5.40
年耗電量 (度/年)	1519	1584
間組尺寸	粗配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)	12.7(4分)/9.53(3分)
	細配管 (mm) 6.35(2分)x2	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	15	15
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(40)	單台(25) 整組總長(40)
冷媒量	出廠量1.75(kg) 追加量25(g/m)	出廠量1.85(kg) 追加量15(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬530x深335	寬530x深335
製品重量 (kg)	56	58

室內機	尊榮 頂級系列	頂級系列
室外機	頂級系列	超值系列
冷暖型	RAM-83NK	RAM-83NL
冷專型	RAM-83JK	—
冷氣能力 (kW)	8.4	8.4
暖氣能力 (kW)	9.2	9.2
運轉電流 (A)	10.7(最大14.4)	11.3(最大14.4)
消耗電功率 (W)	2331	2456
CSPF (kWh/kWh)	5.65	5.42
年耗電量 (度/年)	1767	1842
間組尺寸	粗配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)	12.7(4分)/9.53(3分)
	細配管 (mm) 6.35(2分)x2	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	20	20
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(40)	單台(25) 整組總長(40)
冷媒量	出廠量2.90(kg) 追加量20(g/m)	出廠量3.08(kg) 追加量20(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬570x深335	寬570x深335
製品重量 (kg)	63	63

1對2 ~ 1對3

室內機搭配組合例 (8.4kW)			
22+22+22級	22+22+50級	22+28+28級	25+28+50級
22+22+28級	22+25+36級	22+28+32級	25+28+32級
22+22+36級	22+25+40級	22+28+36級	28+28+28級
22+22+40級	22+25+50級	22+28+40級	22+40+40級
			25+25+32級

室內機搭配組合例 (9.0kW)			
22+81級	32+63級	22+22+63級	25+25+40級
25+63級	36+63級	22+36+36級	25+28+36級
25+71級	40+63級	22+36+50級	28+28+36級
28+71級	50+50級	22+40+50級	28+36+40級
		25+25+36級	25+32+36級

1對2 ~ 1對4

室內機搭配組合例 (10.0kW/10.1kW)			
22+90級	22+22+71級	28+28+63級	22+22+22+36級
40+71級	22+28+63級	28+40+50級	22+28+28+36級
50+63級	22+36+63級	40+40+40級	22+22+22+50級

◆ 搭配組合數共148種，其他組合請洽經銷商。

室內機搭配組合例 (13.0kW)			
50+90級	22+28+90級	28+50+63級	22+22+36+50級
63+81級	28+28+81級	28+40+71級	28+28+36+63級
71+71級	28+36+71級	36+40+71級	28+28+40+71級

◆ 搭配組合數共406種，其他組合請洽經銷商。

室內機	尊榮 頂級系列	頂級系列
室外機	頂級系列	超值系列
冷暖型	RAM-86NK	RAM-86NL
冷專型	RAM-86JK	—
冷氣能力 (kW)	8.4	8.4
暖氣能力 (kW)	9.2	9.2
運轉電流 (A)	11.5(最大16.0)	11.5(最大16.0)
消耗電功率 (W)	2497	2512
CSPF (kWh/kWh)	5.49	5.38
年耗電量 (度/年)	1818	1855
間組尺寸	粗配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)x2	12.7(4分)/9.53(3分)x2
	細配管 (mm) 6.35(2分)x3	6.35(2分)x3
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	30	30
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(60)	單台(25) 整組總長(60)
冷媒量	出廠量2.90(kg) 追加量20(g/m)	出廠量3.08(kg) 追加量20(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬570x深335	寬570x深335
製品重量 (kg)	63	63

室內機	尊榮 頂級系列	頂級系列
室外機	頂級系列	超值系列
冷暖型	RAM-93NK	RAM-93NL
冷專型	RAM-93JK	—
冷氣能力 (kW)	9.0	9.0
暖氣能力 (kW)	9.5	9.5
運轉電流 (A)	11.9(最大16.1)	12.0(最大16.1)
消耗電功率 (W)	2595	2617
CSPF (kWh/kWh)	5.82	5.70
年耗電量 (度/年)	1838	1876
間組尺寸	粗配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)x2	12.7(4分)/9.53

