

定速分離系列

壁掛型/埋入型



強化塗裝



PM0.1
濾網



銀離子光觸媒



機體防霉



新舒眠



上下左右
自動風向



防霉風扇

*埋入型功能僅機體防霉及新舒眠

壁掛型 1 對 1



◆大型液晶顯示



冷專型		室內機		RAS-80UK1		RAS-100UK1	
		室外機		RAC-80UK1		RAC-100UK1	
冷氣能力			kW	8.2		9.7	
C S P F			kWh/kWh	3.65		3.53	
室內機尺寸(寬x高x深)			mm	1390x345x245		1390x345x245	
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)			mm	920(1016)x885x315		1060(1155)x940x370	
電源 1Φ(60Hz)			V	220		220	
性能	除濕能力		l/h	5.3		6.6	
		運轉電流	A	11.6		13.8	
	冷氣	起動電流	A	70		85	
		消耗電功率	W	2350		2880	
年耗電量			度/年	2667		3268	
室外機安裝固定腳孔距(寬x深)			mm	570x335		700x420	
配管尺寸	冷媒	粗配管	mm	15.88(5分)		15.88(5分)	
		細配管	mm	9.53(3分)		9.53(3分)	
	凝結水		-	VP16		VP16	
配線	電源輸入處		-	室外機		室外機	
	室內機	芯數	-	3芯		3芯	
	連接線	線徑	-	1.25mm ² 絞線+扁平端子		1.25mm ² 絞線+扁平端子	
製品重量			kg	(內)20 (外)80		(內)20 (外)95	
				能源效率 第 5 級		能源效率 第 5 級	

能源效率
第5級

能源效率
第5級

埋入型 1 對 1



◆大型液晶顯示



埋入型可搭配回風箱
(回風箱為另購)

冷專型		室內機		RAD-80UK1		RAD-100UK1	
		室外機		RAC-80UK1		RAC-100UK1	
冷氣能力			kW	8.2		9.7	
C S P F			kWh/kWh	3.56		3.20	
室內機尺寸(寬x高x深)			mm	1400x250x505		1850x250x505	
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)			mm	920(1016)x885x315		1060(1155)x940x370	
電源 1Φ(60Hz)			V	220		220	
性能	除濕能力		l/h	5.3		6.6	
		運轉電流	A	11.8		15.2	
	冷氣	起動電流	A	75		85	
		消耗電功率	W	2410		3170	
年耗電量			度/年	-		-	
室外機安裝固定腳孔距(寬x深)			mm	570x335		700x420	
配管尺寸	冷媒	粗配管	mm	15.88(5分)		15.88(5分)	
		細配管	mm	9.53(3分)		9.53(3分)	
配線	凝結水		-	VP16		VP16	
	電源輸入處		-	室外機		室外機	
	室內機	芯數	-	3芯		3芯	
	連接線		線徑	1.25mm ² 絞線+扁平端子 (內)27 (外)80		1.25mm ² 絞線+扁平端子 (內)36 (外)95	
製品重量			kg				
				未納入 分級制度		未納入 分級制度	

未納入
分級制度

未納入
分級制度

●埋入型100UK1為三風車●另購:需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。

電源
1 Φ 220V 60Hz