

日本製造		空氣清淨機				空氣清淨機				加濕型空氣清淨機								空氣清淨機							
		UDP-PF120J				UDP-PF90J				UDP-P110								UDP-P80							
全系列 PM2.5對應 細懸浮微粒去除率99.9% 全系列 能源效率 第1級 適用電源：單相 110V 60Hz		深澤灰^{*2}				質感灰^{*2}				星耀白^{*2} 【濾網自動清】 加濕 加濕力最大約700mL/小時急速風量								典雅白^{*2}							
主要功能	自體清潔/自體乾燥	—				—				自體清潔								—							
	廣域快速集塵	○				○				○								○							
	PM2.5感測	○				○				○								○							
	鏡面板、觸控操作	—				—				○								○							
	不鏽鋼清淨系統	○（不鏽鋼網）				○（不鏽鋼網）				○（不鏽鋼前置濾網、不鏽鋼網、不鏽鋼風向板）								○（不鏽鋼網）							
	運轉模式	自動、急速、睡眠、 eco 省電運轉				自動、急速、睡眠、 eco 省電運轉				空氣清淨、加濕、肌膚保濕 快速運轉功能：花粉、脫臭、 eco 省電運轉、睡眠、PM2.5感測								空氣清淨 快速運轉功能：花粉、脫臭、 eco 省電運轉、睡眠、PM2.5感測							
	機種特色	自動風向板、定時器(2、4、6、8小時)、空氣清淨度顯示、 濾網壽命顯示、2感測器(PM2.5、異味)、兒童安全鎖				自動風向板、定時器(2、4、6、8小時)、空氣清淨度顯示、 濾網壽命顯示、2感測器(PM2.5、異味)、兒童安全鎖				自動風向板、定時器(2、4小時)、空氣清淨度顯示、溫濕度顯示、 4感測器(溫度、濕度、煙塵、異味)、兒童安全鎖								自動風向板、定時器(2、4小時)、空氣清淨度顯示、 2感測器(煙塵、異味)、兒童安全鎖							
節能	潔淨空氣提供率(Dust) CASR值(cmm)	10.80				8.50				7.22								5.65							
	能源效率值(Dust) CASR/W(cmm/W)	0.171				0.218				0.172								0.188							
	待機功率(W)	0.80				0.40				0.60								0.40							
	能源效率等級	第一級				第一級				第一級								第一級							
濾網功能 ^{*3}	集塵濾網 (可抑制有害物質)	抗過敏HEPA濾網 ^{*4} 病毒 ^{*4} 細菌 ^{*5} 黴菌 ^{*4} 杉花粉 ^{*4} 豚草花粉 ^{*4} 樺木花粉 ^{*4} 塵蟎糞便 ^{*4} 貓的皮屑												抗過敏HEPA濾網 ^{*4} 病毒 ^{*4} 細菌 ^{*5} 黴菌 ^{*4} 杉花粉 ^{*4} 豚草花粉 ^{*4} 樺木花粉 ^{*4} 塵蟎糞便 ^{*4} 貓的皮屑											
	脫臭濾網 (可去除異味等)	不可水洗脫臭濾網 [*] 甲醛 [*] 寵物臭味 [*] 菸味 [*] 體臭·汗臭 [*] 料理異味 [*] 廁所臭味 [*] 排水異味 [*] 廚餘異味 [*] 室內曬衣異味												不可水洗脫臭濾網 [*] 甲醛 [*] 寵物臭味 [*] 菸味 [*] 體臭·汗臭 [*] 料理異味 [*] 廁所臭味 [*] 排水異味 [*] 廚餘異味 [*] 室內曬衣異味											
	可水洗前置濾網	○(尼龍)												○(不鏽鋼材質)				○(尼龍)							
運轉	運轉模式	空氣清淨運轉				空氣清淨運轉				空氣清淨運轉				加濕空氣清淨運轉				空氣清淨運轉							
	適用坪數	~17.0坪(56m ²)				~13.5坪(44m ²)				~11.5坪(38m ²)				~10坪(32m ²)* ⁸				~9坪(29m ²)							
	模式	急速	高速	中速	靜音	急速	高速	中速	靜音	急速	高速	中速	靜音	急速	高速	中速	靜音	急速	高速	中速	靜音				
	風量（m ³ ／min）	12.0	4.0	3.0	1.0	9.0	4.0	3.0	1.0	7.6	3.8	2.8	0.9	6.7	3.8	3.0	1.7	6.1	4.5	2.9	1.3				
	消耗電功率（W）	63	11	9	6	39	11	9	6	42	12	10	7	28	12	10	8	30	18	10	6				
	運轉音（dB）	54	34	25	15	50	34	25	15	50	32	25	14	44	32	25	16	49	42	30	15				
加濕方式		—				—				氣化式								—							
加濕力* ⁶		—				—				最大約700mL / 小時(急速風量)								—							
水箱容量(L)		—				—				約2.5* ⁷								—							
外形尺寸(mm)		高657 × 寬450 × 深280				高657 × 寬450 × 深280				高673 × 寬360 × 深291								高669 × 寬360 × 深254							
重量（kg）		11.5				11.5				13.7								11.0							

^{*1}根據SGS測試報告，針對細懸浮微粒PM2.5於2.9m x 1.4m x 1.9m之密閉空間運轉1小時後之去除率為99.9%。

^{*2}圖片僅供參考，商品色依實品為主。

^{*3}濾網依使用狀況不同，更換時間亦可能劑

●實驗結果：能抑制杉木花粉96%、抑制豚草花粉96%、抑制樺木花粉90%、抑制粉塵蟎的糞便93%、抑制屋塵蟎的糞便91%、抑制貓的皮屑85%。數值由本公司計算所得。

^{*5}對吸附之黴菌之【關於空氣清淨之集塵、脫臭能力：●無法去除香菸之有害物質(一氧化碳等)。●可能無法完全去除持續產生之臭味等。】

提前。

^{*4}對捕集到的杉木、豚草與樺木花粉及塵蟎的糞便、貓的皮屑等所含的致敏物質具有抑制效果

●實驗機構：ニチニチ製藥株式會社

●實驗方法：ELISA法

●抑制方法：對濾網塗上抗過敏防黴效果

^{*6}依據日本電機工業會規格(JEM1426)。室溫20℃、相對濕度維持30%，運轉1小時的加濕量。

^{*7}加濕時的有效加濕量約為2.3L。

^{*8}依據日本電機工業會規格(JEM 1426)基準計算。