

套裝銷售・選機簡易化

組合販賣

室內機 + 室外機 + 彩色觸控型有線遙控器/無線遙控器 + 分歧管(限1對2)(另購)

安裝更便利

最大配管長度可達 **100m**
滿足長配管安裝環境需求

全冷媒系統為**鎖付式配管**
不用燒焊，大幅提昇施工配管便利性

彩色觸控型有線遙控器

一觸即控
觸動美好生活



3.5吋
彩色液晶
觸控螢幕

繁體中/英文+
圖像式
操作介面

內建受光器
可搭配
無線遙控器

待機時
時鐘/溫度
顯示

嵌入式 4 方向



彩色觸控型
有線遙控器



無線
遙控器

RAC-112HB/RB
RAC-125HB/RB
RAC-140HB/RB



RAC-160HB/KB
RAM-180H/HD K/KD
RAM-200H/HD K/KD

規格表			1 對 1				1 對 2	
冷暖型	室內機		RCI-112HB	RCI-125HB	RCI-140HB	RCI-160HB	RCI-90HBx2	RCI-100HBx2
	室外機		RAC-112HB	RAC-125HB	RAC-140HB	RAC-160HB	RAM-180H/HD	RAM-200H/HD
冷專型	室內機		RCI-112HB	RCI-125HB	RCI-140HB	RCI-160HB	RCI-90HBx2	RCI-100HBx2
	室外機		R32 RAC-112RB	R32 RAC-125RB	R32 RAC-140RB	RAC-160KB	RAM-180K/KD	RAM-200K/KD
電 源	室 內 機	60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V
	室 外 機	60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 三相 220V/三相 4線 380V	
冷氣能力		kW	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0
暖氣能力		kW	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0	22.4
CSPF		kWh/kWh	5.62(HB)/5.73(RB)	5.42(HB)/5.53(RB)	5.23(HB)/5.25(RB)	5.10	5.24	5.10
配管尺寸 (粗/細)	室 內 機	mm	Φ15.88 (5分)/Φ9.53 (3分)				Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	
	室 外 機	mm	Φ15.88 (5分)/Φ9.53 (3分)				Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	
外形尺寸 (寬x高x深)	室 內 機	mm	840x288x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840
	室 外 機	mm	1060x940x370	1060x940x370	1060x940x370	950x1380x370	950x1380x370	950x1380x370
排水管尺寸		-	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25
製品重量(內機/外機)		kg	內26/外76(HB) 74(RB)	內26/外76(HB) 74(RB)	內26/外76(HB) 74(RB)	內26/外98(HB) 96(KB)	內26/外138	內26/外138
								

超薄箱型



彩色觸控型
有線遙控器



無線
遙控器

RAC-112HBV/RBV
RAC-140HBV/RBV

規格表			1 對 1	
冷暖型	室內機		RPV-112HQ	RPV-140HQ
	室外機		RAC-112HBV	RAC-140HBV
冷專型	室內機		RPV-112HQ	RPV-140HQ
	室外機		R32 RAC-112RBV	R32 RAC-140RBV
電 源	室 內 機	60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V
	室 外 機	60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V
冷氣能力		kW	11.2	14.0
暖氣能力		kW	12.5	16.0
CSPF		kWh/kWh	5.20(HBV)/5.30(RBV)	5.04(HBV)/5.06(RBV)
配管尺寸(粗/細)		mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)
外形尺寸 (寬x高x深)	室 內 機	mm	600x1900x350	600x1900x350
	室 外 機	mm	1060x940x370	1060x940x370
排水管尺寸		-	OD20	OD20
製品重量(內機/外機)		kg	內65/外76(HBV) 74(RBV)	內65/外76(HBV) 74(RBV)
				

埋入型系列



彩色觸控型
有線遙控器



無線
遙控器

RAC-112HB/RB
RAC-125HB/RB
RAC-140HB/RB



RAC-160HB/KB
RAC-180H/HD K/KD
RAC-200H/HD K/KD
RAM-180H/HD K/KD
RAM-200H/HD K/KD

規格表			1 對 1				1 對 2	
冷暖型	室內機		RPI-112HB	RPI-125HB	RPI-140HB	RPI-160HB	RPI-180HB	RPI-200HB
	室外機		RAC-112HB	RAC-125HB	RAC-140HB	RAC-160HB	RAC-180H/HD	RAC-200H/HD
冷專型	室內機		RPI-112HB	RPI-125HB	RPI-140HB	RPI-160HB	RPI-180HB	RPI-200HB
	室外機		R32 RAC-112RB	R32 RAC-125RB	R32 RAC-140RB	RAC-160KB	RAC-180K/KD	RAC-200K/KD
電 源	室 內 機	60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V
	室 外 機	60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 三相 220V/三相 4線 380V	AC 三相 220V/三相 4線 380V
冷氣能力		kW	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0
暖氣能力		kW	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0	22.4
CSPF		kWh/kWh	4.63(HB)/4.72(RB)	4.40(HB)/4.49(RB)	4.23(HB)/4.31(RB)	4.64	4.43	4.24
配管尺寸 (粗/細)	室 內 機	mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)
	室 外 機	mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)
外形尺寸 (寬x高x深)	室 內 機	mm	1300x350x800	1300x350x800	1300x350x800	1300x350x800	1820x350x800	1820x350x800
	室 外 機	mm	1060x940x370	1060x940x370	1060x940x370	950x1380x370	950x1380x370	950x1380x370
排水管尺寸		-	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"
製品重量(內機/外機)		kg	內58/外76(HB) 74(RB)	內58/外76(HB) 74(RB)	內58/外76(HB) 74(RB)	內58/外98(HB) 96(KB)	內78/外138	內78/外138