

享受幸福溫度
呼吸最好空氣



深耕台灣的變頻空調領導品牌

台灣和日本的空調產業紛紛外移大陸或東南亞之際，日立冷氣則持續加強投資、深耕台灣超過半世紀，擁有全國最大空調製造廠、領先業界的空調試驗室及全國頂尖的空調研發團隊，以日本同步科技，在台灣研發、設計、製造高品質冷氣。

高品質 讓您安心、信賴



全國最大空調製造廠



領先業界 33 間空調試驗室



全國頂尖 200 人空調研發團隊



業界唯一國家甲乙丙級技術士證照檢定場

買變頻冷氣請確認 產地



+



經濟部
台灣製造
MIT微笑標章

=

品質
雙重保證

業界使用日本製壓縮機非常稀少
日立大量使用日本製壓縮機



室外機銘板

【請檢查室外機銘板 認清產地】

市面上家用變頻冷氣(3馬力以下)日本進口非常非常稀少，業界使用日本製壓縮機也很稀少，進口機及壓縮機大陸或東南亞製造比較多。日立變頻冷氣(3馬力以下)，在台灣研發、設計、製造，全部榮獲MIT微笑標章^{*1}，大量使用日本製壓縮機^{*2}，高品質讓您安心、信賴。

*1 指家用變頻3馬力以下。 *2 指家用變頻專業、頂級、旗艦、變型N系列、變頻三合一空調、變頻熱泵熱水機之機種。

產品功能及規格，詳細請查詢官網或專用型錄，如有更改恕不另行通知。

Catalog No. RAC.2024.04(R32)

台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司		e 服務中心 報修專線 選擇原廠服務最安心	請洽日立冷氣經銷商
總公司：(02)2508-3311 www.hitachiaircon.com/tw		台北服務部：(02)2994-3131 基隆營業所：(02)2458-6118 蘭陽營業所：(03)925-5366 花東營業所：(03)835-9288 台東服務站：(089)35-0606	桃園分公司：(03)392-2661 新竹分公司：(03)535-6388 台中分公司：(04)2382-5852 彰化分公司：(04)726-2021 南投服務站：(049)233-8324
雲林服務站：(05)533-5065 嘉義分公司：(05)233-3086 台南分公司：(06)259-2141 高雄分公司：(07)224-9520 屏東營業所：(08)755-3355			

壁掛型 1 對 1 規格表

◆規格表之相關備註說明，請參見內頁。

◆安裝分離式室外機時，其安裝場所的寬度應比機體寬度多 (預留30公分以上)，以利配管作業。

系 列	型 式		性		能			年 耗 電 量	能 源 效 率 等 級	外 形 尺 寸 寬(最大) × 高 × 深 最大：含配管蓋尺寸 mm	室 外 機 安 裝 固 定 腳 孔 距 (寬 × 深) mm	配管尺寸		配 線		製 品 重 量	
	冷 暖 型	冷 專 型	冷氣能力 暖氣能力 (無暖氣功能) kW	除 濕 能 力 l/h	冷 氣							粗 配 管 mm	細 配 管 mm	供 電 方 式 (電壓)	室 內 機 線		連 接 線
					運轉 電流 (最大)	消 耗 電 功 率	CSPF										
					A	W	kWh/kWh	度/年	—								
尊 榮 系 列	RAS-22NT RAC-22NP	-	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.1 (6.5)	340	9.11	287	1級	內 840×315×270 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線×3芯＋電平導子 (220V)	(內)12 (外)40		
	RAS-28NT RAC-28NP	-	冷 2.8 暖 3.4	1.78	2.6 (6.5)	476	8.66	384	1級	內 840×315×270 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)12 (外)40		
	RAS-36NT RAC-36NP	-	冷 3.6 暖 3.8	1.9	3.3 (8.5)	622	8.08	529	1級	內 940×315×270 外 810(886)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)14 (外)48		
	RAS-40NT RAC-40NP	-	冷 4.1 暖 4.5	2.8	4.1 (9.0)	772	7.78	626	1級	內 940×315×270 外 810(886)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)14 (外)48		
	RAS-50NT RAC-50NP	-	冷 5.0 暖 5.6	3.4	5.2 (9.7)	1025	7.81	761	1級	內 1110×315×280 外 810(886)×685×300	509×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)16 (外)49		
	RAS-63NT RAC-63NP	-	冷 6.3 暖 7.2	4.3	6.9 (12.0)	1360	6.86	1091	1級	內 1110×315×280 外 880(954)×790×315	530×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)16 (外)55		
	RAS-71NT RAC-71NP	-	冷 7.2 暖 8.0	4.8	7.8 (13.0)	1615	6.81	1257	1級	內 1110×315×280 外 880(954)×790×315	530×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)16 (外)55		
	RAS-81NT RAC-81NP	-	冷 8.0 暖 9.1	5.5	8.8 (16.0)	1868	6.50	1463	1級	內 1110×315×280 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)17 (外)62		
	RAS-90NT RAC-90NP	-	冷 8.7 暖 9.5	5.8	9.5 (16.5)	2060	6.50	1590	1級	內 1110×315×280 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)17 (外)62		
	RAS-110NT RAC-110NP	-	冷 11.0 暖 12.5	7.5	13.6 (24.0)	2961	5.90	2216	1級	內 1390×345×245 外 1060(1155)×940×370	700×420	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)20 (外)80		
RAS-125NT RAC-125NP	-	冷 12.5 暖 13.5	8.4	17.6 (27.5)	3836	5.30	2803	1級	內 1390×345×245 外 1060(1155)×940×370	700×420	15.88 (5分)	9.53 (3分)	(內)20 (外)83				
頂 級 系 列	RAS-22NJP RAC-22NP	RAS-22NJP RAC-22JP	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.1 (6.5)	340	9.11	287	1級	內 840×315×270 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	1.25mm ² 絞線×3芯＋電平導子 (220V)	(內)12 (外)40		
	RAS-28NJP RAC-28NP	RAS-28NJP RAC-28JP	冷 2.8 暖 3.4	1.78	2.6 (6.5)	476	8.66	384	1級	內 840×315×270 外 730(825)×600×290	554×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)12 (外)40		
	RAS-36NJP RAC-36NP	RAS-36NJP RAC-36JP	冷 3.6 暖 3.8	1.9	3.3 (8.5)	622	8.08	529	1級	內 940×315×270 外 810(886)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)14 (外)48		
	RAS-40NJP RAC-40NP	RAS-40NJP RAC-40JP	冷 4.1 暖 4.5	2.8	4.1 (9.0)	772	7.78	626	1級	內 940×315×270 外 810(886)×685×300	509×335	9.53 (3分)	6.35 (2分)		(內)14 (外)48		
	RAS-50NJP RAC-50NP	RAS-50NJP RAC-50JP	冷 5.0 暖 5.6	3.4	5.2 (9.7)	1025	7.81	761	1級	內 1110×315×280 外 810(886)×685×300	509×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)16 (外)49		
	RAS-63NJP RAC-63NP	RAS-63NJP RAC-63JP	冷 6.3 暖 7.2	4.3	6.9 (12.0)	1360	6.86	1091	1級	內 1110×315×280 外 880(954)×790×315	530×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)16 (外)55		
	RAS-71NJP RAC-71NP	RAS-71NJP RAC-71JP	冷 7.2 暖 8.0	4.8	7.8 (13.0)	1615	6.81	1257	1級	內 1110×315×280 外 880(954)×790×315	530×335	12.7 (4分)	6.35 (2分)		(內)16 (外)55		
	RAS-81NJP RAC-81NP	RAS-81NJP RAC-81JP	冷 8.0 暖 9.1	5.5	8.8 (16.0)	1868	6.50	1463	1級	內 1110×315×280 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)17 (外)62		
	RAS-90NJP RAC-90NP	RAS-90NJP RAC-90JP	冷 8.7 暖 9.5	5.8	9.5 (16.5)	2060	6.50	1590	1級	內 1110×315×280 外 920(1016)×885×315	570×335	15.88 (5分)	6.35 (2分)		(內)17 (外)62		
	RAS-110NJP RAC-110NP	RAS-110NJP RAC-110JP	冷 11.0 暖 12.5	7.5	13.6 (24.0)	2961	5.90	2216	1級	內 1390×345×245 外 1060(1155)×940×370	700×420	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)20 (外)80		
	RAS-125NJP RAC-125NP	RAS-125NJP RAC-125JP	冷 12.5 暖 13.5	8.4	17.6 (27.5)	3836	5.30	2803	1級	內 1390×345×245 外 1060(1155)×940×370	700×420	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)20 (外)83		
	RAS-140NJP RAC-140NP	RAS-140NJP RAC-140JP	冷 14.0 暖 16.0	9.3	17.0 (28.0)	3692	5.69	2924	1級	內 1440×355×280 外 950(950)×1380×370	600×410	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)25 (外)91		
	RAS-160NJP RAC-160NP	RAS-160NJP RAC-160JP	冷 16.0 暖 18.0	10.3	23.8 (29.0)	5183	5.09	3735	1級	內 1440×355×280 外 950(950)×1380×370	600×410	15.88 (5分)	9.53 (3分)		(內)25 (外)98		

◆本型錄及官網標示之能源效率(CSPF)數值，以最新取得能效分級之數值為主。消費者購買同型號機種，因年度生產排程，因應能源效率(CSPF)數值變動調整，有標示值些微差異之可能性，請參考日立冷氣官網最新公告或經經濟部能源局能效分級官網https://ranking.energylabel.org.tw。◆本型錄上表之“年耗電量”為計算值，請以經濟部能源局能效分級官網公布最新資料為準。◆性能測試依據中華民國國家標準CNS3615實施。

HITACHI

日立變頻冷氣

Hitachi Inverter Air Conditioner



日本新一代潔淨科技

油污去除※凍結洗淨 2.0⁺

連續15年銷售第一^{*1}



連續 22 年 最高榮譽空調類白金獎
連續 32 年 理想品牌第一名
連續 8 年 商務人士理想品牌第一名

*1 連續 15 年銷售第一指 2009~2023 年台灣家用冷氣零售數量調查。◆●機、該系列另一型號 RAS-132NJP、160NJP、精品 YSK 系列 RAS-132A 及 RAS-132B。◆●機、該系列另一型號 RAS-132NJP、160NJP、精品 YSK 系列 RAS-132A 及 RAS-132B。◆●機、該系列另一型號 RAS-132NJP、160NJP、精品 YSK 系列 RAS-132A 及 RAS-132B。◆●機、該系列另一型號 RAS-132NJP、160NJP、精品 YSK 系列 RAS-132A 及 RAS-132B。

壁掛型 1 對 1 規格表

◆規格表之相關備註說明，請參見內頁。

◆安裝分離式室外機時，其安裝場所的寬度應比機體寬度多 (預留30公分以上)，以利配管作業。

系 列	型 式		性 能		年 耗 電 量	能 源 效 率 等 級	外 形 尺 寸 寬(最大) x 高 x 深 最大：含配管蓋尺寸 mm	室 外 機 安 裝 (寬x深) mm	配管尺寸		配 線		製 品 重 量 kg		
	冷 暖 型	冷 專 型	冷氣能力 暖氣能力 (冷專型 無暖氣功能) kW	除 濕 能 力 l/h					冷 氣		粗 配 管 mm	細 配 管 mm		供 電 方 式 (電 源)	室 內 機 線
									運轉 電流 (最大) A	消 耗 電 功 率 W					
					CSPF kWh/kWh	度/年									
旗 艦 系 列	RAS-22HQP RAC-22HP	RAS-22HQP RAC-22QP	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.3 (6.7)	397	6.70	390	1級	內 735x315x270 外 730(825)x560x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)11 (外)31	
	RAS-28HQP RAC-28HP	RAS-28HQP RAC-28QP	冷 2.8 暖 3.4	1.78	3.1 (6.8)	567	6.40	520	1級	內 735x315x270 外 730(825)x560x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)11 (外)31	
	RAS-36HQP RAC-36HP	RAS-36HQP RAC-36QP	冷 3.6 暖 3.8	1.9	4.1 (8.9)	775	6.30	679	1級	內 840x315x270 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)12 (外)36	
	RAS-40HQP RAC-40HP	RAS-40HQP RAC-40QP	冷 4.1 暖 4.5	2.8	4.9 (9.0)	976	5.75	847	1級	內 840x315x270 外 730(825)x600x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)12 (外)36	
	RAS-50HQP RAC-50HP	RAS-50HQP RAC-50QP	冷 5.0 暖 5.6	3.4	6.1 (9.7)	1290	5.90	1007	1級	內 940x315x270 外 810(886)x685x300	509x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)	(內)14 (外)48	
	RAS-63HQP RAC-63HP	RAS-63HQP RAC-63QP	冷 6.3 暖 7.1	4.3	7.4 (12.0)	1610	5.75	1302	1級	內 1110x315x280 外 880(954)x790x315	530x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)	(內)16 (外)55	
	RAS-71HQP RAC-71HP	RAS-71HQP RAC-71QP	冷 7.2 暖 7.8	4.8	9.2 (13.0)	2012	5.60	1528	1級	內 1110x315x280 外 880(954)x790x315	530x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)	(內)16 (外)55	
精 品 系 列	RAS-22YSP RAC-22YP	RAS-22YSP RAC-22SP	冷 2.2 暖 2.7	1.4	2.4 (6.8)	412	6.33	413	1級	內 735x315x270 外 730(825)x560x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)11 (外)31	
	RAS-28YSP RAC-28YP	RAS-28YSP RAC-28SP	冷 2.8 暖 3.4	1.78	3.3 (6.9)	614	6.27	531	1級	內 735x315x270 外 730(825)x560x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)11 (外)31	
	RAS-36YSP RAC-36YP	RAS-36YSP RAC-36SP	冷 3.6 暖 3.8	1.9	4.2 (8.9)	841	6.24	685	1級	內 840x315x270 外 730(825)x560x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)12 (外)33	
	RAS-40YSP RAC-40YP	RAS-40YSP RAC-40SP	冷 4.1 暖 4.5	2.8	5.0 (9.0)	1042	5.88	829	1級	內 840x315x270 外 730(825)x560x290	554x335	9.53 (3分)	6.35 (2分)	(內)12 (外)33	
	RAS-50YSP RAC-50YP	RAS-50YSP RAC-50SP	冷 5.0 暖 5.6	3.4	6.9 (9.7)	1465	5.73	1037	1級	內 940x315x270 外 730(825)x600x290	554x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)	(內)14 (外)36	
	RAS-63YSP RAC-63YP	RAS-63YSP RAC-63SP	冷 6.3 暖 7.1	4.3	8.1 (12.0)	1732	5.60	1336	1級	內 1110x315x280 外 880(954)x790x315	530x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)	(內)16 (外)55	
	RAS-71YSP RAC-71YP	RAS-71YSP RAC-71SP	冷 7.2 暖 7.8	4.8	10.2 (13.0)	2182	5.43	1576	1級	內 1110x315x280 外 880(954)x790x315	530x335	12.7 (4分)	6.35 (2分)	(內)16 (外)55	
	RAS-81YSP RAC-81YP	RAS-81YSP RAC-81SP	冷 8.0 暖 9.1	5.5	10.7 (14.0)	2324	5.41	1757	1級	內 1110x315x280 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)	(內)16 (外)55	
	RAS-90YSP RAC-90YP	RAS-90YSP RAC-90SP	冷 8.7 暖 9.5	5.8	11.5 (14.5)	2503	5.37	1925	1級	內 1110x315x280 外 880(954)x790x315	530x335	15.88 (5分)	6.35 (2分)	(內)16 (外)55	
	RAS-110YSP RAC-110YP	RAS-110YSP RAC-110SP	冷 11.0 暖 12.5	7.5	15.3 (25.5)	3330	5.18	2521	1級	內 1390x345x245 外 1060(1155)x940x370	700x420	15.88 (5分)	9.53 (3分)	(內)20 (外)73	
	RAS-125YSP RAC-125YP	RAS-125YSP RAC-125SP	冷 12.5 暖 13.5	8.4	19.8 (27.5)	4311	5.18	2868	1級	內 1390x345x245 外 1060(1155)x940x370	700x420	15.88 (5分)	9.53 (3分)	(內)20 (外)83	
	RAS-140YSP RAC-140YP	RAS-140YSP RAC-140SP	冷 14.0 暖 16.0	9.3	19.3 (28.0)	4204	5.18	3212	1級	內 1440x355x280 外 950(950)x1380x370	600x410	15.88 (5分)	9.53 (3分)	(內)25 (外)94	
	RAS-160YSP RAC-160YP	RAS-160YSP RAC-160SP	冷 16.0 暖 18.0	10.3	25.0 (29.0)	5452	5.08	3743	1級	內 1440x355x280 外 950(950)x1380x370	600x410	15.88 (5分)	9.53 (3分)	(內)25 (外)94	

尊榮系列

壓縮機全部日本製造






頂級系列

壓縮機全部日本製造



壁掛型 1 對 1

油污去險²⁰⁺
凍結洗淨





- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

冷暖型	室內機	RAS-22NT	RAS-28NT	RAS-36NT	RAS-40NT
冷專型	室外機	RAC-22NP	RAC-28NP	RAC-36NP	RAC-40NP
冷氣能力 (kW)		2.2	2.8	3.6	4.1
暖氣能力 (kW)		2.7	3.4	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)		9.11	8.66	8.08	7.78
室內機尺寸(寬x高x深)		840x315x270 mm			
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		730(825)x600x290 mm			



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

冷暖型	室內機	RAS-50NT	RAS-63NT	RAS-71NT	RAS-81NT	RAS-90NT
冷專型	室外機	RAC-50NP	RAC-63NP	RAC-71NP	RAC-81NP	RAC-90NP
冷氣能力 (kW)		5.0	6.3	7.2	8.0	8.7
暖氣能力 (kW)		5.6	7.2	8.0	9.1	9.5
CSPF (kWh/kWh)		7.81	6.86	6.81	6.50	6.50
室內機尺寸(寬x高x深)		1110x315x280 mm				
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		810(886)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm	920(1016)x885x315 mm		








- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

冷暖型	室內機	RAS-110NT	RAS-125NT
冷專型	室外機	RAC-110NP	RAC-125NP
冷氣能力 (kW)		11.0	12.5
暖氣能力 (kW)		12.5	13.5
CSPF (kWh/kWh)		5.90	5.30
室內機尺寸(寬x高x深)		1390x345x245 mm	
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		1060(1155)x940x370 mm	

◆ TaiSEIA 101 智慧家庭產品標章取得機種，請上 www.taiseia.org.tw 查詢。

油污去險²⁰
凍結洗淨





- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-22NJP	RAS-28NJP	RAS-36NJP	RAS-40NJP	
冷暖型	室外機	RAC-22NP	RAC-28NP	RAC-36NP	RAC-40NP
冷專型	室外機	RAC-22JP	RAC-28JP	RAC-36JP	RAC-40JP
冷氣能力 (kW)		2.2	2.8	3.6	4.1
暖氣能力 (kW)		2.7	3.4	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)		9.11	8.66	8.08	7.78
室內機尺寸(寬x高x深)		840x315x270 mm			
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		730(825)x600x290 mm			



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-50NJP	RAS-63NJP	RAS-71NJP	RAS-81NJP	RAS-90NJP	
冷暖型	室外機	RAC-50NP	RAC-63NP	RAC-71NP	RAC-81NP	RAC-90NP
冷專型	室外機	RAC-50JP	RAC-63JP	RAC-71JP	RAC-81JP	RAC-90JP
冷氣能力 (kW)		5.0	6.3	7.2	8.0	8.7
暖氣能力 (kW)		5.6	7.2	8.0	9.1	9.5
CSPF (kWh/kWh)		7.81	6.86	6.81	6.50	6.50
室內機尺寸(寬x高x深)		1110x315x280 mm				
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		810(886)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm	920(1016)x885x315 mm		



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-110NJP	RAS-125NJP	RAS-140NJP	RAS-160NJP	
冷暖型	室外機	RAC-110NP	RAC-125NP	RAC-140NP	RAC-160NP
冷專型	室外機	RAC-110JP	RAC-125JP	RAC-140JP	RAC-160JP
冷氣能力 (kW)		11.0	12.5	14.0	16.0
暖氣能力 (kW)		12.5	13.5	16.0	18.0
CSPF (kWh/kWh)		5.90	5.30	5.69	5.09
室內機尺寸(寬x高x深)		1390x345x245 mm			
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		1060(1155)x940x370 mm			

◆ 頂級冷暖機型適用凍結洗淨2.0及油污去險功能，頂級冷專機型適用凍結洗淨1.0。◆ 160機型為台灣製造機種，政府規定冷氣機(不含水冷式)14kW以下，始可申請MIT實業標章。◆ TaiSEIA 101 智慧家庭產品標章取得機種，請上 www.taiseia.org.tw 查詢。◆ 另購：貴付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。

1 對多

尊榮 | 頂級 系列

◆ 頂級室外機限搭尊榮和頂級室內機 ◆ 尊榮室內機限搭頂級冷暖型室外機




- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-22NT	RAS-28NT	RAS-36NT	RAS-40NT	
冷暖型	室外機	RAC-22NP	RAC-28NP	RAC-36NP	RAC-40NP
冷專型	室外機	RAC-22JP	RAC-28JP	RAC-36JP	RAC-40JP
冷氣能力 (kW)		2.2	2.8	3.6	4.1
暖氣能力 (kW)		2.7	3.4	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)		9.11	8.66	8.08	7.78
室內機尺寸(寬x高x深)		840x315x270 mm			
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		730(825)x600x290 mm			




- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-50NT	RAS-63NT	RAS-71NT	RAS-81NT	RAS-90NT	
冷暖型	室外機	RAC-50NP	RAC-63NP	RAC-71NP	RAC-81NP	RAC-90NP
冷專型	室外機	RAC-50JP	RAC-63JP	RAC-71JP	RAC-81JP	RAC-90JP
冷氣能力 (kW)		5.0	6.3	7.2	8.0	8.7
暖氣能力 (kW)		5.6	7.2	8.0	9.1	9.5
CSPF (kWh/kWh)		7.81	6.86	6.81	6.50	6.50
室內機尺寸(寬x高x深)		1110x315x280 mm				
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		810(886)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm	920(1016)x885x315 mm		



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-110NT	RAS-125NT	
冷暖型	室外機	RAC-110NP	RAC-125NP
冷專型	室外機	RAC-110JP	RAC-125JP
冷氣能力 (kW)		11.0	12.5
暖氣能力 (kW)		12.5	13.5
CSPF (kWh/kWh)		5.90	5.30
室內機尺寸(寬x高x深)		1390x345x245 mm	
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		1060(1155)x940x370 mm	



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-110NJP	RAS-125NJP	
冷暖型	室外機	RAC-110NP	RAC-125NP
冷專型	室外機	RAC-110JP	RAC-125JP
冷氣能力 (kW)		11.0	12.5
暖氣能力 (kW)		12.5	13.5
CSPF (kWh/kWh)		5.90	5.30
室內機尺寸(寬x高x深)		1390x345x245 mm	
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		1060(1155)x940x370 mm	

室內機	尊榮 頂級系列
室外機	頂級系列
冷暖型	RAM-50NP
冷專型	RAM-50JP
冷氣能力 (kW)	5.0
暖氣能力 (kW)	5.6
運轉電流 (A)	5.6(最大9.7)
消耗電功率 (W)	1118
CSPF (kWh/kWh)	6.97
年耗電量 (度/年)	852
間組尺寸	相配管 (mm) 9.53(3分)x2
細配管 (mm)	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	15
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(30)
冷媒量	出廠量1.30(kg) 追加量10(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬509x深335
製品重量 (kg)	49

室內機	尊榮 頂級系列
室外機	頂級系列
冷暖型	RAM-63NP
冷專型	RAM-63JP
冷氣能力 (kW)	6.3
暖氣能力 (kW)	7.1
運轉電流 (A)	7.1(最大13.0)
消耗電功率 (W)	1443
CSPF (kWh/kWh)	6.67
年耗電量 (度/年)	1122
間組尺寸	相配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)
細配管 (mm)	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	15
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(40)
冷媒量	出廠量1.50(kg) 追加量15(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬530x深335
製品重量 (kg)	56

室內機	尊榮 頂級系列
室外機	頂級系列
冷暖型	RAM-71NP
冷專型	RAM-71JP
冷氣能力 (kW)	7.2
暖氣能力 (kW)	8.4
運轉電流 (A)	8.4(最大13.3)
消耗電功率 (W)	1800
CSPF (kWh/kWh)	6.21
年耗電量 (度/年)	1377
間組尺寸	相配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)
細配管 (mm)	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	15
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(40)
冷媒量	出廠量1.50(kg) 追加量15(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬530x深335
製品重量 (kg)	56

室內機	尊榮 頂級系列
室外機	頂級系列
冷暖型	RAM-83NP
冷專型	RAM-83JP
冷氣能力 (kW)	8.5
暖氣能力 (kW)	9.2
運轉電流 (A)	10.2(最大14.4)
消耗電功率 (W)	2033
CSPF (kWh/kWh)	6.27
年耗電量 (度/年)	1611
間組尺寸	相配管 (mm) 12.7(4分)/9.53(3分)
細配管 (mm)	6.35(2分)x2
最大高低差 (m)	內-外15/內-內5
免充填冷媒整組配管長 (m)	20
最大配管長 (m)	單台(25) 整組總長(40)
冷媒量	出廠量2.55(kg) 追加量20(g/m)
與室內機連接線	1.25mm ² 絞線x3芯+扁平端子
室外機安裝固定腳孔距 (mm)	寬570x深335
製品重量 (kg)	63



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-22NJP	RAS-28NJP	RAS-36NJP	RAS-40NJP	
冷暖型	室外機	RAC-22NP	RAC-28NP	RAC-36NP	RAC-40NP
冷專型	室外機	RAC-22JP	RAC-28JP	RAC-36JP	RAC-40JP
冷氣能力 (kW)		2.2	2.8	3.6	4.1
暖氣能力 (kW)		2.7	3.4	3.8	4.5
CSPF (kWh/kWh)		9.11	8.66	8.08	7.78
室內機尺寸(寬x高x深)		840x315x270 mm			
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		730(825)x600x290 mm			



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-50NJP	RAS-63NJP	RAS-71NJP	RAS-81NJP	RAS-90NJP	
冷暖型	室外機	RAC-50NP	RAC-63NP	RAC-71NP	RAC-81NP	RAC-90NP
冷專型	室外機	RAC-50JP	RAC-63JP	RAC-71JP	RAC-81JP	RAC-90JP
冷氣能力 (kW)		5.0	6.3	7.2	8.0	8.7
暖氣能力 (kW)		5.6	7.2	8.0	9.1	9.5
CSPF (kWh/kWh)		7.81	6.86	6.81	6.50	6.50
室內機尺寸(寬x高x深)		1110x315x280 mm				
室外機尺寸(寬(最大)x高x深)		810(886)x685x300 mm	880(954)x790x315 mm	920(1016)x885x315 mm		



- 人體工學圓弧設計
- 時尚掀蓋設計
- 功能按鍵人性化佈局
- 搭載白色背光操控

室內機	RAS-110NJP	RAS-125NJP	
冷暖型	室外機	RAC-110NP	RAC-125NP
冷專型	室外機	RAC-110JP	RAC-125JP
冷氣能力 (kW)		11.0	12.5
暖氣能力 (kW)		12.5	13.5
CSPF (kWh/kWh)		5.90	5.30
室內機尺寸(寬x高x深)		1390x345x245 mm	

FRESH
❄️凍結洗淨2.0

精品系列



R32

FRESH
❄️凍結洗淨 2.0

1 ϕ 220V 60Hz